



Kit extensor HDMI de tamaño mini | 4K60Hz a 60 metros | Solo requiere alimentación TX | Sobre CAT6/CAT6A/CAT7 |

SKU: TT672MINI Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores de Video

\$1,203.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

IMAGEN 1 -->  Información principal -->

TT672MINI

Kit extensor HDMI punto a punto que puede lograr latencia cero transmisión. La señal HDMI 4K@60Hz se puede extender hasta 60 m mediante un cable de red CAT6/6A/7. Este kit es una solución confiable de transmisión de video de ultra alta definición, que se usa ampliamente en monitoreo de seguridad, cine en casa, radiodifusión, capacitación y otros campos.

Sección de características -->

Características Principales -->

Conformidad HDMI: HDMI 2.0

Cumplimiento de HDCP: HDCP 2.2

HDR

Cable de red sugerido: CAT6/CAT6A/CAT7

Distancia de transmisión: 4K@30Hz hasta 60 metros

Ancho de banda de video maximo: 600MHz

Soporte de resolución: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1920x1200, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x60

Soporte de audio: LPCM, DTS 5.1 / Dolby Digital 5.1CH

Señal de entrada TMDS: 0.7~1.2Vp-p

Señal de entrada de DDC: 5Vp-p

 Características Físicas y Eléctricas -->

Entrada: TX: HDMI x1 | Micro-USB x1 | RX: RJ45x1

Salida: TX: RJ45x1 | RX: HDMI x1

Conector HDMI: Tipo A, hembra, 19 pines

Alojamiento: Metálico

Dimensiones: 67.0(L) x 40.0(W) x 23.0(H) mm

Peso neto: TX: 92g RX: 91g

Fuente de alimentación: 5V/2A (solo se necesita fuente de alimentación TX)

Consumo: TX+RX <5W

Temperatura de operación: -20~60 °C

Temperatura de almacenamiento: -30~70 °C

Humedad relativa: 0~90%RH (sin condensación)

 Características Destacadas -->

Características Destacadas

Contenido en el paquete: Transmisor, receptor, fuente de alimentacion x1 (DC5V/2A)

Plug and play

Fuente de señal: Dispositivos con puerto HDMI (PC, NVR, DVR, etc.): Cable HDMI≤5m

 IMAGEN FINAL --> 

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin latencia para video en tiempo real
Característica 2	Alimentación única en transmisor simplifica instalación
Característica 3	Chasis metálico compacto para espacios reducidos
Característica 4	Compatibilidad HDCP 2.2 y HDR para contenido protegido
Característica 5	Resoluciones hasta 4096x2160@24/25 Hz para cine digital
Característica 6	Operación sobre cableado Cat6/6A/7 existente