



Kit Extensor HDMI en PLACAS DE PARED para distancias de 40 metros / Resolución 1080P @ 60 Hz / Cat 6/6A/ 7 / HDR/ Cero Latencia / Soporta Control Remoto / Placa de pared de 2.74 x 4.49” (tamaño estándar de EE.UU.).

SKU: TT372W Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,080.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;*>TT372W</h1> <h3 style='font-size: 18px; margin: 10px 0 20px; color: inherit;*>Placas de pared de extensión HDMI sobre Cat6 a 40 metros, con control IR, compatible con HDCP</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 0 70px; color: inherit;*>El extensor de placa de pared HDMI es un extensor de tipo enchufe. Está compuesto por un emisor y un receptor fijados por separado en la pared y puede transmitir hasta 40 metros a través de un solo cable CAT6. La señal IR es compatible para permitir el control del dispositivo fuente al final de la pantalla...</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>HDMI sobre Solo CAT a 40M <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta resolución de hasta 1080P @ 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin comprimir y latencia nula <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión IR para control remoto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la placa de pared 69,5 x 114 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 150 g * 2 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 114 (L) x 70 (W) x 39 (H) mm * 2 piezas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad HDMI 1.4a <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de HDCP 1.2a <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda de video 225 MHz (10.2 Gbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia de IR 20-60KHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta PCM, AC3, DTS <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de Garantía </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h4 style='color: red; margin: 0; font-size: 16px;*>*Requiere alimentación :100-240Vca 50 / 60Hz</h4> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI hasta 40 metros por Cat6/6A/7
Característica 2	Resolución 1080P @ 60Hz sin comprimir y sin latencia
Característica 3	Transmisión IR integrada para control remoto bidireccional
Característica 4	Compatible con HDCP 1.4a y 1.2a
Característica 5	Diseño en placa de pared estándar EE.UU. 2.74x4.49"
Característica 6	Alimentación universal 100-240VCA para ambos dispositivos

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 15:13