



Kit Extensor HDMI | HDBaseT | 70m en 4K@60Hz | Cat5e/6 | Gestión Avanzada EDID | Soporta ARC | Control IR Bidireccional | RS232 | PoC

SKU: EPC-EHB70ARC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$2,763.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este extensor HDBaseT de 18Gbps puede extender señales HDMI, señales de control IR bidireccional, señales ARC y señales de control RS-232 a una distancia de hasta 70m / 230 pies a través de un solo cable CAT5e/6. Este producto convierte la señal HDMI en una señal estándar HDBaseT y la transmite a través de un cable LAN. Puede controlar fácilmente el dispositivo fuente de señal o el dispositivo de visualización desde el extremo remoto mediante la función de paso de señal IR bidireccional. Resolución de video de hasta 4K2K @60Hz. Es compatible con las funciones ARC y POC. El extensor puede ser utilizado ampliamente en otros campos, como sistemas de videoconferencias, transmisión de señales multimedia, extensión de señales HDMI, etc.

Características

- Soporta un ancho de banda de video de 18Gbps
- Soporta resoluciones de video de hasta 4K2K@60Hz RGB/YCBCR 4:4:4
- La distancia de transmisión puede extenderse hasta 70m / 230 pies mediante un solo cable CAT5e/6
- Diseño compacto para una instalación fácil y flexible
- Soporta el paso de señales de control IR bidireccionales y señales de control RS-232
- Compatible con la función ARC, con formatos de audio como Dolby 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, etc.
- Gestión avanzada de EDID
- Compatible con la función POC (Power over Cable) bidireccional (Desde el TX o desde el RX).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión HDMI hasta 70 m por cable Cat5e/6 con conversión a señal HDBaseT estándar
Característica 2	Control remoto bidireccional de dispositivos fuente y pantalla mediante paso de IR
Característica 3	Integración en sistemas de videoconferencia y distribución multimedia profesional
Característica 4	Audio retorno ARC con compatibilidad Dolby/DTS 5.1 para configuraciones avanzadas
Característica 5	Gestión EDID avanzada y compatibilidad HDCP 2.2 para protección de contenido
Característica 6	Alimentación PoC bidireccional que elimina fuentes de poder adicionales en extremos