



Kit Extensor Inalámbrico | 4K@60Hz | Transmisión hasta 50m | Transferencia IR | Emparejamiento SSID

SKU: TT699KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores con KVM

\$4,586.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomTitanium/titaniumup.jpg' alt=''> </div> <!-- Título y descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 0 0 30px 0;*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: center;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 0 20px;*> Este extensor HDMI inalámbrico 4K@60Hz parece ser una excelente opción para aquellos que desean transmitir video sin la molestia de lidiar con cables largos y desordenados. La banda de frecuencia inalámbrica 5G proporciona un rendimiento estable y antiinterferencias, lo que significa que el usuario puede estar seguro de una transmisión de alta calidad. Además, la distancia de transmisión de hasta 50 metros es impresionante y brinda una gran flexibilidad en términos de configuración. En general, parece ser una solución confiable para una variedad de aplicaciones AV. </p> </div> <!-- Características --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 22px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Características</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <!-- Características 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 25px; min-height: 225px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> HDMI: 2.0 HDCP: 2.2 Método de Transmisión: transmisión inalámbrica 5.1-5.2 GHz Latencia: 130-180ms Distancia de transmisión: máx. 50m (línea de vista) Tasa de Transferencia máxima: 18G </div> <!-- Características 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 25px; min-height: 225px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> Soporte de Resolución: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600 Soporte de Audio: LPCM SSID: Sí 1080P 3D: Sí Frecuencia infrarroja: 20-60KHz Distancia de recepción infrarroja: ≤ 5 metros </div> <!-- Características 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 25px; min-height: 225px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> Dimensiones: TX: 115(W) x 125(L) x 20.6(H)mm Peso neto: TX: 353g RX:346g Fuente de alimentación: 5V/2A Consumo: TX:6W RX:4W Temperatura de operación: 0-60º Incluye: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; color: inherit;*> 1x Unidad Tx + 1x Unidad RX 2x Fuente de 5V/2A 1x Manual de usuario 1x RX IR + 1x TX IR 4x Antena </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;*> src='https://www.youtube.com/embed/lug2uZTK7tQ' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/08/29/2807/WirelessHDMIExtender.jpg_froala_68b2089b812d7' alt=''> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomTitanium/TT699/TT699.jpg' alt=''> </div> <!-- PDF --> <div style='margin: 30px 0;*> <iframe style='width: 100%; height: 800px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf'></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión inalámbrica 5.1-5.2 GHz con estabilidad antiinterferencias
Característica 2	Latencia de 130-180ms para sincronización audiovisual precisa
Característica 3	Alcance de 50 m (164 ft) sin obstrucciones para instalaciones flexibles
Característica 4	Compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 5	Audio LPCM y video 3D para experiencias multimedia completas
Característica 6	Emparejamiento SSID para despliegue rápido sin configuración compleja