



Kit extensor IP y PoE por cable UTP CAT5E hasta 500 mts @ 100 mbps

SKU: PACE-1PR-MT Marca: ALTRONIX Categoría: PoE de Largo Alcance

\$9,410.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Pace1PRMT es un kit adaptador de Ethernet de largo alcance que transmite datos a 100 Mbps full duplex y la alimentación a través de cable par trenzado (UTP) Cat5e o superior, compatible en PoE (+).</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Estas unidades plug and play facilitan soluciones rentables para dispositivos IP que necesitan ser instalados a distancias superiores a 100 metros. También proporcionan una forma sencilla de reemplazar los productos analógicos antiguos con los nuevos dispositivos IP a través de un solo par trenzado (UTP) o cable estructurado.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones para cámaras IP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensión de señal en ambientes industriales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con las cámaras megapíxeles, HD720, HD1080 y VGA (SD). </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet de largo alcance a través de UTP, kit que transmite video por IP hasta 150 metros@ 100 Mbps en full duplex y soporta PoE (IEEE 802.3 at) </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL <li style='margin-bottom: 5px;'>(UL60950-1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por la CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la C-Tick </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>88.89 mm x 25.4 mm </div> </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/QfYt6PtImU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uZjxAM5i6hE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/cppyxV-leEg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable a 100 Mbps full duplex
Característica 2	Alimentación PoE+ integrada sin inyectores externos
Característica 3	Alcance de 500 m superando límite estándar Ethernet
Característica 4	Instalación plug and play sin configuración
Característica 5	Migración sencilla de analógico a IP
Característica 6	Compatible con cámaras megapíxeles y HD