



Kit Extensor KVM | 100m | Conector HDMI | HDBaseT™ | Resolución 4K | USB 2.0 | Audio Estéreo

SKU: CE820 Marca: ATEN Categoría: Extensores con KVM

\$23,754.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Extensor KVM USB HDMI</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El extensor de KVM USB HDMI HDBaseT™ 2.0 ATEN CE820 utiliza tecnología HDBaseT™ 2.0 para transmitir señales de vídeo HDMI 4K, audio estéreo, USB, Ethernet y RS-232 a una distancia de hasta 100 metros a través de un solo cable Cat 6. Es ideal para aplicaciones que requieren acceso remoto a larga distancia, como centros de control de transporte, instalaciones médicas y almacenes industriales. Hay dos modelos disponibles, uno con soporte Ethernet (CE820-AT) y otro sin (CE820-ATA).</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Puertos de consola: <ul style='padding-left: 20px;'> Local: N/D Remoto: 1 x HDMI hembra (Negro), 3 x USB Tipo A hembra, 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde), 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa), 1 x RJ-45 hembra (Negro) Puertos KVM: <ul style='padding-left: 20px;'> Local: 1 x HDMI hembra (Negro), 3 x USB Tipo A hembra, 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde), 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa), 1 x RJ-45 hembra (Negro) Remoto: N/D RS232: 1x DB9 Hembra Unidad a Unidad: 1x RJ45 Hembra </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Switches</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Switch deslizante para modo de largo alcance Switch deslizante para actualización de fw </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Local: DC 5V: 2.87W: 13 BTU Remoto: DC 5V: 5.37W: 40 BTU </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C Humedad: HR del 0 - 80% Sin condensación </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Carcasa: Metal Peso: 0.63Kg (1.39 lb) Dimensiones: 18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.) </div> </div> </div> <!-- Contenido del equipo --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El equipo contiene: 1x CE820L HDBaseT 2.0 HDMI USB KVM Extender (Unidad Local), 1x CE820R HDBaseT 2.0 USB HDMI KVM Extender (Unidad Remota), 1x Juego de cables KVM HDMI/USB/Audio (1.8m/6ft), 2x adaptadores de corriente, 2x kits de montaje, 1x manual de instrucciones</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de señales múltiples por un solo cable Cat 6
Característica 2	Acceso remoto a equipos hasta 100 m sin degradación de vídeo
Característica 3	Opciones con o sin passthrough Ethernet según requerimiento
Característica 4	Tres puertos USB-A para periféricos en ubicación remota
Característica 5	Audio estéreo bidireccional para alertas y comunicación
Característica 6	Chasis metálico con montaje en rack para entornos críticos