



Kit extensor KVM (HDMI y USB 2.0) hasta 100 metros | Resolución 4K @ 30 Hz | Cat 6/6A/7 | CERO LATENCIA | Salida Loop | Soporta Switch Gigabit para control KVM múltiple | Soporta hasta 253

SKU: TT671KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$4,622.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;' data-darkreader-inline-color='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><!-- Titulos principales --><div style='width: 100%;><h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 32px; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\"></h1><h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 32px; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\">TT671KVM</h1><h3 style='color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; margin: 0px 0px 20px; font-size: 18px; font-weight: normal; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\">Kit extensor KVM (Teclado, video, Mouse) HDMI 4K @ 30Hz, 100 metros con cable CAT6/6A/7, Soporta control de múltiples KVM</h3></div><!-- Descripción principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;><p style='text-align: center; margin: 0px auto; max-width: 800px; padding: 0px 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\">El TT671KVM es un extensor HDMI KVM que incluye una unidad transmisora y una unidad receptora, la señal se puede extender a 100 metros con cable CAT6/6A/7 sin compresión y latencia nula. Es compatible con EDID Pass back y conexión de uno a muchos a través de un Switch gigabit. La resolución admitida es de hasta 4KX2K@30Hz. Es compatible con la función KVM (Keyboard, Video, Mouse) permite acceder a un sistema informático desde una consola remota mediante un mouse y un teclado USB. Es útil para el control y propósitos de seguridad. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en el centro de comando, centro de control de datos, banco, gobierno, empresa etc.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;>Admite control y gestión remota de KVM (Teclado, Video, Mouse)<li style='margin-bottom: 5px;>Admite conexión de uno a muchos y controla KVM múltiple a través de un switch gigabit<li style='margin-bottom: 5px;>Extiende la señal HDMI hasta 100m/328 pies usando un solo cable de red<li style='margin-bottom: 5px;>Soporta resolución 4Kx2K@60Hz entrada 4Kx2K@30Hz salida., YUV 4:4:4<li style='margin-bottom: 5px;>Compatible con cables de red UTP Cat 6/6A/7.<li style='margin-bottom: 5px;>Compatible con LAN estándar 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps<li style='margin-bottom: 5px;>latencia cero</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;>Alimentación: 5 Vcc, 1 A (Fuentes de alimentación incluidas)<li style='margin-bottom: 5px;>Potencia de consumo: TX:3W RX:2W<li style='margin-bottom: 5px;>Dimensiones TX,RX: 132,37 mm (largo) x 89,70 mm (ancho) x 24,90 mm (alto)<li style='margin-bottom: 5px;>Peso: TX: 320 g; RX: 310 g<li style='margin-bottom: 5px;>Temperatura de operación: -20~60°C<li style='margin-bottom: 5px;>Temperatura de almacenamiento: -30~70°C<li style='margin-bottom: 5px;>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;>Garantía: 1 Año por defectos de fabricación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;\" data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;>Admite múltiples controles KVM desde diferentes monitores<li style='margin-bottom: 5px;>Soporta mayor ancho de banda 10.2Gbps<li style='margin-bottom: 5px;>Soporta hasta 253 receptores.<li style='margin-bottom: 5px;>Soporta formatos de audio PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio<li style='margin-bottom: 5px;>Soporte HDMI1.4<li style='margin-bottom: 5px;>Soporte HDCP2.2<li style='margin-bottom: 5px;>Indicadores LED para conocer el estado de la alimentación y la conexión USB fácilmente<li style='margin-bottom: 5px;>Diseño de carcasa de aleación de aluminio, estable y duradero.<li style='margin-bottom: 5px;>Protección contra rayos, protección contra sobretensiones, protección ESD.</div><!-- Importante antes de instalar --><p><p>El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tráfico de multicast. El uso de switches básicos puede provocar fallas en la operación.</p></div></div><!-- Separador --><hr style='border-width: 1px 0px 0px; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\" data-darkreader-inline-border-top='\"></div><!-- PDF --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;><iframe style='width: 100%; height: 800px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' src='https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"></iframe></div><!-- Diagrama --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin compresión con latencia nula para respuesta inmediata
Característica 2	Control remoto de sistemas informáticos desde consola distante
Característica 3	Expansión a 253 receptores mediante switch Gigabit para monitoreo masivo
Característica 4	Compatibilidad EDID pass back para detección automática de pantalla
Característica 5	Salida loop para monitoreo local simultáneo sin degradación de señal
Característica 6	Ideal para centros de comando, data centers y entornos gubernamentales