



Kit Extensor KVM (HDMI y USB) hasta 120 metros | Transmite el Video y Controla tu DVR vía USB a distancia | Soporta resolución 4K @60Hz | Cat 6, 6a y 7 | Salida Loop en el Tx para visualización local

SKU: TT582KVM Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$4,684.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><!-- Imagen principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Descripción principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><h1 style="text-align: center; font-size: 28px; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">TT582KVM</h1><p style="text-align: center; margin: 0px 70px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">La principal característica de este kit es su capacidad para extender la señal HDMI 4K@60Hz hasta 120 metros utilizando cables de red de categoría 6 o superiores. Este kit admite diferentes tipos de conexiones, como conexiones uno a uno o uno a muchos a través de un conmutador gigabit o en cascada. Una ventaja adicional es que este kit extensor cuenta con bucle HDMI, KVM y paso a través de RS-232. Esto significa que se pueden conectar y controlar dispositivos adicionales, como monitores, teclados y mouse.</p></div><!-- Características --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><h3 style="text-align: center; font-size: 28px; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">Características</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><!-- Características 1 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Especificaciones HDMI</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">HDMI: 2.0<li style="margin-bottom: 5px;">HDMI: 2.0<li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda: 18Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluciones: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Formato de audio: LPCM<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia: 150 metros en 1080 | 4K 120 metros</div><!-- Características 2 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Especificaciones físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Peso neto: 254g (Tx); 242g (Rx)<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación: 5V/2A<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 5.5W (Tx); 4W (Rx)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0-60º</div><!-- Características 3 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Contenido del paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Incluye:<ul style="padding-left: 30px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 5px;">2x Fuente de 5V/2A<li style="margin-bottom: 5px;">1x cable USB<li style="margin-bottom: 5px;">2x Tapa del puerto serie RS232<li style="margin-bottom: 5px;">4x Kit montaje pared<li style="margin-bottom: 5px;">1x Manual de usuario</div><!-- Imagen secundaria --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><p><strong data-pasted="true">Importante antes de instalar:</p><p><strong data-pasted="true">El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tráfico de multicast. El uso de switches básicos puede provocar fallas en la operación.</p></div><!-- PDF Embedido --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><iframe style="width: 100%; height: 800px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));" src="https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de DVR y equipos vía USB a 120 m
Característica 2	Topología uno a muchos mediante switch Gigabit
Característica 3	Bucle HDMI local para monitoreo simultáneo en emisor
Característica 4	Paso RS-232 para gestión de dispositivos seriales
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Alimentación 5V/2A de bajo consumo energético