



Kit extensor para distancias de hasta 200 metros | Resolución 4K @60Hz | Cat 6 | Conexión uno a uno y uno a muchos hasta 120 mts | Compatible con Switch gigabit | Control IR

SKU: TT6834K Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$2,477.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; padding: 40px 20px; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color="" data-darkreader-inline-bgcolor=""><!-- Imagen principal --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Título y descripción --><div style="margin-bottom: 50px; text-align: center;"><h1 style="color: inherit; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));" data-darkreader-inline-color="" data-darkreader-inline-border-bottom="">TT683-4K</h1><p style="max-width: 900px; margin: 0px auto; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">La señntilde;al HDMI 4K@60Hz se puede extender hasta 120 m a travéeacute;s de cables de red Cat6 y superiores, admitiendo conexiones uno a uno o uno a muchos a travéeacute;s de un conmutador gigabit. Tambiéeacute;n admite transferencia de infrarrojos y puede usarse en reuniones, entretenimiento en el hogar, educación y máaacute;s.</p></div><!-- Características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Columna 1 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Característícas Principales</h3><div style="margin-top: 15px;"></div><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Cumplimiento de HDCP: HDCP 2.2Protocolo de transporte: IPCable sugerido: CAT6/CAT6A/CAT7Distancia de transmisión: 120 mAncho de banda: 18 GbpsResolución: 4K@60HzSoporte de audio: LPCM<!-- Columna 2 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Característícas Físícas y Eléctricas</h3><div style="margin-top: 15px;"></div><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Frecuencia IR: 20–60KHzConector HDMI: Tipo A, 19 pinesReceptor: TT683-4K-RXNota: Máaacute;x. 200 m en conexiones uno a uno y 120 m en uno a muchos.<!-- Columna 3 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Característícas Físícas y Eléctricas</h3><div style="margin-top: 15px;"></div><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Alojamiento: AluminioDimensiones: 96.8(L)×94(W)×23.7(H) mmPeso neto: TX 154g / RX 154gFuente: 5V/1AConsumo: TX é3.5W / RX é2.5WTemp. operación: -20~60°CTemp. almacenamiento: -30~70°CHumedad: 0~90%RH (sin condensación)<p data-pasted="true">Importante antes de instalar:</p><p>El desempeñntilde;o de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tráfíco de multicast. El uso de switches básícos puede provocar fallas en la operación.</p></div><!-- Video --><div style="margin: 50px 0; padding: 40px 0; text-align: center;"><h3 style="font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 25px; font-weight: 700; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Video Demostrativo</h3><div style="position: relative; width: 100%; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; --darkreader-inline-border-top: 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px;" src="https://www.youtube.com/embed/R_n1LO5Kbe8" allowfullscreen="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""></div><div style="background: linear-gradient(135deg, rgb(15, 23, 42) 0%, rgb(30, 41, 59) 100%); color: white; padding: 15px 0px; border-radius: 8px; margin: 20px 0px; --darkreader-inline-bgimage: linear-gradient(135deg, var(--darkreader-background-0f172a, #000017) 0%, var(--darkreader-background-1e293b, #09162a) 100%); --darkreader-inline-bgcolor: initial; --darkreader-inline-color: var(--darkreader-text-ffffff, #ffffff);" data-darkreader-inline-bgimage="" data-darkreader-inline-bgcolor="" data-darkreader-inline-color=""><div style="font-weight: 700; font-size: 1.5rem;">TITANIUM</div><div style="font-size: 1rem; opacity: 0.9;">UTP-VIDEO SOLUTIONS</div></div><h4 style="margin: 10px 0px 5px; color: inherit; font-size: 18px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">4K@60Hz over 1G IP Extender with IR Pass-back</h4><p style="color: inherit; margin: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Extensor IP para video 4K@60Hz con retorno de señntilde;al IR</p></div><!-- Imagen final --><div style="margin-top: 50px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI 4K@60Hz hasta 120 m por cable de red
Característica 2	Topología uno a uno o uno a muchos vía switch Gigabit
Característica 3	Transferencia IR bidireccional 20-60 kHz para control remoto
Característica 4	Latencia controlada de 70-180 ms para aplicaciones en tiempo real
Característica 5	Chasis de aluminio con bajo consumo energético
Característica 6	Compatibilidad HDCP 2.2 y HDR10 para contenido protegido

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 20:56