



Kit extensor por fibra óptica | Hasta 40 kilómetros| 4K@60Hz | con IR | RS232

SKU: TT982 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$4,370.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;' data-darkreader-inline-color='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><!-- Imagen 1 --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><h1 style='text-align: center; color: inherit; font-size: 28px; margin-bottom: 20px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">TT982</h1><p style='text-align: center; margin: 0px 70px; font-size: 16px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Kit extensor ´ptico HDMI 4k@60Hz. Utilizan la tecnología´a ipcolor STREAM para transmisión´n de alta definición´n y baja latencia. La señal HDMI 4k@60Hz se puede extender hasta 40 km mediante un cable de fibra monomodo LC, con´n compatible uno a uno, conexiones uno a muchos a través´s de un conmutador gigabit, o cambiar de cascada. Admite la salida de v´deo a través´s del cable HDMI, la recepción´s de señales infrarrojas a través´s de un receptor y la transferencia de datos a través´s del puerto RS-232.</p></div><!-- Sección de características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 22px; color: inherit; margin-bottom: 20px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Caracter´sticas</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><!-- Características 1 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(67, 156, 199, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">HDMI / HDCP / Banda</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI: 2.0<li style='margin-bottom: 5px;'>HDCP: 2.2<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 18Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciones: 40x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de audio: LPCM</div></div><!-- Características 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(67, 156, 199, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Conex´n / F´sico</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;'>Medio de transmisión: Fibra ´ptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de fibra ´ptica: LC-LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 106(L)*103(W)*25(H)mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: TX: 290g; RX: 286g<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaci´n: 5V/2A<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 7.5W</div></div><!-- Características 3 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(67, 156, 199, 0.05); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Condiciones / Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci´n: -20-60º<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye:<ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2x Fuente de 5V/2A<li style='margin-bottom: 5px;'>1x TX IR<li style='margin-bottom: 5px;'>1x RX IR<li style='margin-bottom: 5px;'>1x M´dulo ´ptico SEP+ (T1310nm/R1550nm)<li style='margin-bottom: 5px;'>1x M´dulo ´ptico SEP+ (T1550nm/R1310nm)<p data-pasted='true'>Importante antes de instalar:<p><p>El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tr´fico de multicast. El uso de switches b´sicos puede provocar fallas en la operaci´n.</p></div></div><!-- Imagen 2 --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- PDF --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 120%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));' src='https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf' allowfullscreen='\" data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología ipcolor stream para latencia mínima en transmisión
Característica 2	Ancho de banda 18 Gbps para señales 4K sin compresión
Característica 3	Topología flexible: punto a punto, cascada o uno a muchos
Característica 4	Control remoto IR integrado para gestión de dispositivos finales
Característica 5	Puerto RS-232 para transferencia de datos seriales
Característica 6	Conector LC para fibra monomodo estándar