



Kit Fan-Out de 12 Fibras, Para Convertir de 250 a 900 Micras, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FO12CB Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$762.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de fibras: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente Hytrel/ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso ligero para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta flexibilidad y durabilidad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de Fibras: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Hytrel/ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de Curvatura Mínimo: 0.51 pulgadas (1.3 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del Tubo: 36 pulgadas (91.44 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de Color: 1/Azul, 2/Naranja, 3/Verde, 4/Marrón, 5/Gris, 6/Blanco, 7/Rojo, 8/Negro, 9/Amarillo, 10/Violeta, 11/Rosa, 12/Aqua </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubing: Hytrel <li style='margin-bottom: 5px;*>Base, Tapa y Bloque de Despliegue: ABS </div> </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cinta adhesiva doble cara para fijar la base <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo termo-retráctil para asegurar el cable de fibra óptica a la base </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegue de fibras ópticas en instalaciones de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Conversión de fibra óptica de 250 micras a 900 micras <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración de fibras ópticas en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegue de redes de fibra óptica en edificios comerciales </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte fibras de 250 a 900 micras
Característica 2	Material Hytrel/ABS resistente y duradero
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 0.51 pulgadas
Característica 4	Código de colores para identificación rápida
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Incluye cinta adhesiva y tubo termo-retráctil