



Kit Fan-Out de 6 Fibras, Para Convertir de 250 a 900 Micras, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FO6CB Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$722.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Fibras: 6<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Hytel/ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Fibra: Conversión de 250 a 900 micras<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del Tubo: 36' (914mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de Curvatura Mínimo: 0.51' (1.3cm)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra impactos y desgaste<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Codificación: 1/Azul, 2/Naranja, 3/Verde, 4/Café, 5/Gris, 6/Blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Base, Tapa y Bloque de Distribución<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Incluidos: Cinta adhesiva de doble cara, Manguitos termocontraíbles</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de red de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y salas de servidores<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de Color:<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia:<li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo 0.30 lbs (1.33N)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tracción:<li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo 0.81 lbs (3.6N)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra impactos y desgaste
Característica 2	Codificación por colores Bellcore estándar
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1.3 cm
Característica 4	Material Hytel/ABS de alta durabilidad
Característica 5	Conversión precisa de 250 a 900 micras
Característica 6	Incluye cinta adhesiva y manguitos termocontraíbles