



SKU: FO6CB Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

fibras ópticas individuales en instalaciones de red de telecomunicaciones, centros de datos y salas de servidores. Convierte fibras de 250 micras a un diámetro de 900 micras para facilitar su manejo y terminación. El diseño modular incluye base y bloque de distribución con codificación por colores según estándar Bellcore. La construcción en material Hytrel/ABS garantiza resistencia superior contra impactos y desgaste en entornos exigentes.

Características principales

- Capacidad para 6 fibras ópticas individuales
- Conversión precisa de 250 a 900 micras
- Material resistente Hytrel/ABS de alta durabilidad
- Protección avanzada contra impactos y desgaste
- Radio de curvatura mínimo de 0.51' (1.3 cm)
- Codificación por colores Bellcore estándar
- Componentes: base, tapa y bloque de distribución
- Incluye cinta adhesiva de doble cara y manguitos termocontraíbles
- Especificaciones técnicas
- Diámetro de fibra: 120µm
- Cantidad de fibras: 6
- Material: Hytrel/ABS
- Diámetro de tubo: 1.33" (34 mm)
- Radio de curvatura mínimo: 0.51' (1.3 m)
- Resistencia mínima: 0.30 lbs (1.33 N)
- Resistencia a la tracción: 0.8
- Mínimo 0.8
- Estándar de color
- Codificación de colores Bellcore
- Color: Verde
- Café
- Gris
- Blanco
- Aplicaciones
- Instalaciones de red de telecomunicaciones
- Centros de datos y salas de servidores
- Sistemas de distribución de fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra impactos y desgaste
Característica 2	Codificación por colores Belcore estándar
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1.3 cm
Característica 4	Material Hytre/ABS de alta durabilidad
Característica 5	Conversión precisa de 250 a 900 micras
Característica 6	Incluye cinta adhesiva y manguitos termocontraíbles