



Kit Fan-Out para 12 Fibras 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LPF0610012C Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$117.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los kits Fan-Out están diseñados específicamente para la terminación de 6 y 12 hilos de fibra con buffer a 900µm. Proporcionan la mejor solución para aquellos usuarios que desean instalar los conectores en campo.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de salida de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso interior/exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de radio de curvatura </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Kit Fan-Out para 12 fibras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo ID: 0.5 ±0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo OD: 0.9 ±0.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima de tracción: 45 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: 13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 52 N/cm máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -45°C a +85°C </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/te5Ye5PxlU?si=n4sE2Fu8F55i1TKE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 12 hilos con buffer a 900?m
Característica 2	Tubos de salida codificados por colores
Característica 3	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 4	Uso versátil en interiores y exteriores
Característica 5	Protección del radio de curvatura de fibra
Característica 6	Resistencia a tracción de 45 N