



Kit / Fuente con 18 salidas / 20 Amperes totales / Ajuste de voltaje de 11-15 V / 20 A modelo PLK12DC20ABK / + Batería incluida LK712

SKU: PLK12DC20ABK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,889.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Títulos --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'> PLK12DC20ABK/K</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Fuente de alimentación 11-15 Vcc @ 20 Amper</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Incluye batería de respaldo de 12 Vcc @ 7 Ah LK-712</h3> <p style='text-align: center; margin: 0 70px; color: inherit; font-size: 15px; opacity: 0.8;'> Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. </p> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características de la Fuente --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de la Fuente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 96-264 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 20 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida temporizada : 0 a 45 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 214.5 x 200 x 71 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.94 Kgs. </div> <!-- Características de la Batería --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de la Batería</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en Ah: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: F1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje (Vcc): 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: AGM/VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 65 x 101 x 151 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (kg): 2.05 </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-12DC-3A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-12DC-5A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PS-12DC-4P-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK-12DC-8A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK-12DC-20A-BK/K </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM/VRLA 12 VCC 7 Ah incluida para respaldo ininterrumpido
Característica 2	Salida temporizada 0-45 segundos para secuenciación de equipos
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para compatibilidad con diversos dispositivos
Característica 4	Entrada universal 96-264 VCA compatible con cualquier infraestructura eléctrica
Característica 5	18 salidas distribuidas para alimentación centralizada de múltiples equipos
Característica 6	Diseño compacto 214.5 x 200 x 71 mm para instalación en gabinetes reducidos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 15:44