



Kit / Fuente PLK12DC4ABK + Batería incluida LK712

SKU: PLK12DC4ABK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,180.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px;*>PLK12DC4ABK/K</h1><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 5px;*>Fuente de alimentaci&ocute;n 11- 15 Vcc @ 4 Amper</h3><h3 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 5px 0 15px;*>Incluye batería de respaldo de 12 Vcc @ 7 Ah LK712</h3><p style='text-align: center; margin: 10px 70px 20px;*>Sistemas de alimentaci&ocute;n para aplicaciones en sistemas de seguridad electr&ocute;nica y comunicaci&ocute;n.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PLK12DC4ABK/PLK12DC4ABK-p.PNG' alt='Fuente PLK12DC4ABK' /><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la Fuente</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 96-264 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 11- 15 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 4 Amper<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida temporizada : 0 a 45 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 214.5 x 200 x 71<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.94 Kgs.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/cdn-cg/image/format=png,width=700,height=700/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/LINKEDPROBYEPCOM/LK712/LK712-l.PNG' alt='Batería LK712' /><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la Batería</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en Ah: 7<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de terminal: F1<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje (Vcc): 12<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: AGM/VRLA<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 65 x 101 x 151<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (kg): 2.05</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL12DC5ABK_K/PL12DC5ABK_K-p.PNG' alt='Producto relacionado' /><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Productos relacionados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PL-12DC-3A-BK/K<li style='margin-bottom: 5px;*>PL-12DC-5A-BK/K<li style='margin-bottom: 5px;*>PS-12DC-4P-BK/K<li style='margin-bottom: 5px;*>PLK-12DC-8A-BK/K<li style='margin-bottom: 5px;*>PLK-12DC-20A-BK/K</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra fallos eléctricos con batería de respaldo integrada
Característica 2	Salida regulable por canal para cargas sensibles independientes
Característica 3	Apagado controlado de equipos con temporizador ajustable 0-45 segundos
Característica 4	Tecnología AGM/VRLA de alta eficiencia sin mantenimiento de electrolito
Característica 5	Diseño compacto de 1.94 kg para instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones