



Kit / Fuente PS12DC4PBK + Batería incluida LK712

SKU: PS12DC4PBK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$713.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*>PS12DC4ABK/K</h1> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;*>Fuente de alimentación 11-15 Vcc @ 5 Amper</h3> <h3 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 10px 0;*>Incluye batería de respaldo de 12 Vcc @ 7 Ah LK712</h3> <p style='margin: 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px; max-width: 800px; text-align: center;*> Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <!-- Fuente --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PS12DC4PBK/PS12DC4PBK-AD-1-p.PNG' alt='Fuente PS12DC4PBK'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de la Fuente</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 salidas @ 1.25 Amper <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 96-264 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 5 Amper (Distribuidos en 4 salidas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 187 x 193 x 90 (L*W*H) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.94 Kgs. </div> </div> <!-- Batería --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL712/PL712-p.PNG' alt='Batería LK712'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de la Batería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en Ah: 7. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de terminal: F1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje (Vcc): 12. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: AGM/VRLA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 65 x 101 x 151 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (kg): 2.05 </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL12DC5ABK_K/PL12DC5ABK_K-p.PNG' alt='Productos relacionados'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Productos relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>PL-12DC-3A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>PL-12DC-5A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>AC-PS-T12-05 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>PS-12DC-4P-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>PLK-12DC-8A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: #3598db;*>PLK-12DC-20A-BK/K </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación ininterrumpida para sistemas críticos de seguridad
Característica 2	4 salidas independientes con protección por canal
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para compatibilidad con diversos dispositivos
Característica 4	Batería AGM/VRLA 12 V 7 Ah para respaldo ante fallas eléctricas
Característica 5	Entrada universal 96-264 VCA para operación en cualquier región
Característica 6	Diseño compacto 187 x 193 x 90 mm para instalación en gabinetes reducidos