



Kit / Fuente regulada de 11 - 15 V @ 5A / Capacidad de respaldo / Modelo ACPST1205 + Batería incluida LK712

SKU: ACPST1205/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,096.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>ACPST1205/K</h1> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Fuente de alimentación 11- 15 Vcc @ 5 Amper</h3> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Incluye batería de respaldo de 12 V @ 7 Ah LK712</h3> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Sección Fuente --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'>Características de la Fuente</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 96-264 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11- 15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 5 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida temporizada : 0 a 45 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 214.5 x 200 x 71 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.95 Kgs. </div> </div> <!-- Sección Batería --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'>Características de la Batería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en Ah: 7. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: F1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador para terminal F2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje (Vcc): 12. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: AGM/VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 65 x 101 x 151 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (kg): 2.05 </div> </div> <!-- Sección Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'>Productos relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-12DC-3A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-12DC-5A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK-12DC-8A-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PS-12DC-4P-BK/K <li style='margin-bottom: 5px;'>PLK-12DC-20A-BK/K </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático con batería AGM/VRLA 12V 7Ah incluida
Característica 2	Entrada universal 96-264 VCA para instalación en cualquier región
Característica 3	Temporizador ajustable 0-45 segundos para control de dispositivos conectados
Característica 4	Diseño compacto 214.5 x 200 x 71 mm para gabinetes de espacio reducido
Característica 5	Tecnología AGM/VRLA de alta eficiencia con baja autodescarga
Característica 6	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad con diversos equipos