



Kit Gabinete Ventilado de Acero, Rack 19" 11U, IP55 Uso en Exterior (593 x 609 x 399 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable. Incluye Ventilador, Ventilass, filtros, Terminal de Tierra Física.

SKU: PST506019RAVKIT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,427.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*> Kit Gabinete de Acero con Ventilación Incluida y Montaje Interno tipo Rack 19" para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo. </h3> <!-- Imagen --> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*>Características físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Pintura: En polvo base poliester <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia contra impactos: IK10 en la parte metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de placa trasera: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 593 x 609 x 399 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del gabinete / Almacenaje máximo recomendado: 30Kg. / 40 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*>Incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;*>Cuerpo y puerta: De acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa trasera: Para montaje de equipo. 550 x 565 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura de seguridad: Con llave (PSTK2L y PSTK2K) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa inferior: Para instalación de conectores tipo glándula <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: Empaque e información <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilación: Ventilador 110 Vca con ventila y filtro, y ventila lateral con filtro </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*>Aplicación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;*>Instalación: POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resguardo: Protectores de pico, fusibles o tabillass eléctricass <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado: Ver modelos </p> </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*>Recomendaciones de montaje:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;*> * Para montaje en pared se sugiere el modelo PST-WC-010 </div> <!-- Nota técnica --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 600;*>Nota técnica:</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 8px 0;*>* La implementación de ventilación está incluida.</p> <p style='margin: 8px 0;*>* El instalar los elementos de ventilación reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para instalación en exteriores expuestos a lluvia y polvo
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica para sitios críticos
Característica 3	Ventilación forzada con filtro de aire para control térmico activo
Característica 4	Placa trasera galvanizada 550 x 565 mm para montaje de equipos activos
Característica 5	Carga máxima recomendada de 40 kg para equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y compuerta inferior atornillable para acceso controlado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 09:09