



Kit HIKVISION para para Control de Acceso / Fuente 12 Vcd 2 A + Botón de Salida + Chapa Magnética 600 Lbs / Para Instalación de Control de Acceso Autónomo (Facial Min Moe, Teclados, Lectores de Huella, Etc...)

SKU: DS-KAS-7M01 Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,330.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>DS-K7M-AW24</h3> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Fuente Alimentación 12 Vcd 2A</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energiza botón, chapa y terminal de acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal de acceso NO incluida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de respaldo (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida temporizada de 0 a 15 seg para chapa. </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Botón de Salida Sin Contacto</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED para mejor estética. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección ajustable de 5 a 15 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto NO/COM/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12-24 Vcd </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>DS-K4H255S</h3> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Chapa Magnética 600 lbs</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye montajes Z y L <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño magnetismo anti-residual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 12 Vdc, 340 mA </div> </div> </div> <div style='position: relative; width: 100%; max-width: 360px; aspect-ratio: 9 / 16; margin: 30px auto; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZLhPCjfoy5c?autoplay=0&mute=1&controls=1&modestbranding=1&rel=0' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación centralizada para botón, chapa y terminal de acceso
Característica 2	Botón sin contacto con detección ajustable de 5 a 15 cm
Característica 3	Chapa magnética con montajes Z y L para instalación flexible
Característica 4	Salida temporizada programable de 0 a 15 segundos
Característica 5	Soporte para batería de respaldo ante fallos de energía
Característica 6	Diseño anti-residual que elimina remanencia magnética