



SKU: HL-1080P-4B-TWA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

DESCRIPCIÓN

style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; justify-content: center; align-items: flex-start; gap: 15px; width: 100%; height: 1200px; margin: auto 0 0 0px; box-sizing: border-box; "><div style="flex: 1 1important; min-width: 0 1important; "><div style="width: 100%; aspect-ratio: 9 / 16; background: #000; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15);"><iframe style="width: 100%; height: 100%; border: none; " title="Video 1" src="https://www.youtube.com/embed/M7U52jVAe9M" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="flex: 1 1important; min-width: 0 1important; "><div style="width: 100%; aspect-ratio: 9 / 16; background: #000; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15);"><iframe style="width: 100%; height: 100%; border: none; " title="Video 2" src="https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="flex: 1 1important; min-width: 0 1important; "><div style="width: 100%; aspect-ratio: 9 / 16; background: #000; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15);"><iframe style="width: 100%; height: 100%; border: none; " title="Video 3" src="https://www.youtube.com/embed/xFcF3TbDQ8B" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div></div><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px; "><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; ">DVR-4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / Acusense Lite / Audio Bidireccional</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; "><li style="margin-bottom: 5px; ">Resoluci&ocaron; n 1080p Lite<li style="margin-bottom: 5px; ">Soporta AcuSense Lite en todos los canales (Detecci&ocaron; n de movimiento con filtro de humanos / ve&icaron; culos)<li style="margin-bottom: 5px; ">Soporta 1 Canal IP<li style="margin-bottom: 5px; ">Soporta disco duro de hasta 4TB no incluido</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; ">Bala TURBOHD Dual Light + ColorVu / 2 Megapixeles / Interior IP67</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; "><li style="margin-bottom: 5px; ">Resoluci&ocaron; n m´cima: xima 2 Megapixeles (1920 x 1080)<li style="margin-bottom: 5px; ">Lente fijo: 2.8 mm<li style="margin-bottom: 5px; ">&acaron; ngulo de visi&ocaron; n 105°.<li style="margin-bottom: 5px; ">Dual light de 20 metros Luz blanca + 30 metros de IR<li style="margin-bottom: 5px; ">Audio Bidireccional</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; ">DS-2FA1225-CA/K</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; ">Fuente de poder regulada 12Vcc - 15Vcc</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; "><li style="margin-bottom: 5px; ">Fuente de poder regulada para mayor estabilidad<li style="margin-bottom: 5px; ">Tres niveles de salida: 12/13.5/15 VCC<li style="margin-bottom: 5px; ">Amperaje m´cimo de 1 Amp por salida<li style="margin-bottom: 5px; ">Dimensiones compactas: 144 x 80 x 33 mm<li style="margin-bottom: 5px; ">Filtro de ruido para c´caras 4K</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; "><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; ">RJ-52</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; ">Adaptador macho tipo jack para 12Vcc</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; "><li style="margin-bottom: 5px; ">Cable universal compatible<li style="margin-bottom: 5px; ">Plug de Vcc 3.5mm<li style="margin-bottom: 5px; ">Tipo Macho<li style="margin-bottom: 5px; ">Ideal para c´caras de videovigilancia<li style="margin-bottom: 5px; ">Indicador + / -</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; ">ACCORDL-1M</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; ">Cable de Alimentaci&ocaron; n El´crica para fuente de poder</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; "><li style="margin-bottom: 5px; ">Cable de 1 metro de longitud<li style="margin-bottom: 5px; ">Conector tipo A Americano de 2 clavijas<li style="margin-bottom: 5px; ">Certificaci&ocaron; n UL para seguridad y calidad<li style="margin-bottom: 5px; ">Cable universal de 18 AWG<li style="margin-bottom: 5px; ">Di´cmetro del jacket de 6.8 mm<li style="margin-bottom: 5px; ">Cable universal de 1 1 300px; min-width: 280px; "><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; "><div style="width: 100%; "></div><div style="padding: 15px; color: inherit; "><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; ">DS-1H185(E(C)</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense Lite con filtro de humanos y vehículos en todos los canales
Característica 2	Audio bidireccional integrado en cámaras con micrófono y bocina para intervención remota
Característica 3	Visión nocturna dual con IR 30 m y luz blanca 20 m para identificación en color
Característica 4	Fuente de poder regulada con tres niveles de voltaje seleccionables para estabilidad
Característica 5	Lente gran angular 2.8 mm con 105° de cobertura para monitoreo perimetral amplio
Característica 6	Expansión a canal IP adicional para integración con infraestructura de red existente