



Kit HiLook Audio Bidireccional TurboHD 1080p / DVR Metalico 4 Canales / 4 Cámaras Eyeball (Exterior) con Bocina y Microfóno Integrado / 1 Fuente de Poder / Accesorios

SKU: HL-2080P-4E-TWA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$3,415.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="display: flex !important; flex-direction: row !important; flex-wrap: nowrap !important; justify-content: center !important; align-items: flex-start !important; gap: 15px !important; width: 100% !important; max-width: 1200px; margin: 0 auto 40px auto; box-sizing: border-box;"><div style="flex: 1 !important; min-width: 0 !important;"><div style="width: 100% !important; aspect-ratio: 9 / 16 !important; background: #000 !important; border-radius: 12px !important; overflow: hidden !important; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15) !important;"><iframe style="width: 100% !important; height: 100% !important; border: none !important;" src="https://www.youtube.com/embed/M7u52JV Ae9M" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="flex: 1 !important; min-width: 0 !important;"><div style="width: 100% !important; aspect-ratio: 9 / 16 !important; background: #000 !important; border-radius: 12px !important; overflow: hidden !important; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15) !important;"><iframe style="width: 100% !important; height: 100% !important; border: none !important;" src="https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="flex: 1 !important; min-width: 0 !important;"><div style="width: 100% !important; aspect-ratio: 9 / 16 !important; background: #000 !important; border-radius: 12px !important; overflow: hidden !important; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15) !important;"><iframe style="width: 100% !important; height: 100% !important; border: none !important;" src="https://www.youtube.com/embed/xFcjT3bDQB8" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div></div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/format=avif,quality=90/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HILOOKBYHIKVISION/DVR204GM1_T/DVR204GM1_T-h.PNG" alt="DVR-104G-M1/T" /></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">DVR-204G-M1/T</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">DVR 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP / Acusense Lite / Audio Bidireccional</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&ocaron; n 1080p Lite<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta AcuSense Lite en todos los canales (Detecci&ocaron; n de movimiento con filtro de humanos / vehí culos)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 Canal IP<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta disco duro de hasta 4TB no Incluido<li style="margin-bottom: 5px;">DVR Metalico</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/format=avif,quality=90/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HILOOKBYHIKVISION/THCT227LTS/THCT227LTS-h.PNG" alt="THC-B127-LTS" /></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">THC-T227-LTS</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Bala TURBOHD Dual Light + ColorVu / 2 Megapixeles / Exterior IP67</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&ocaron; n má xima: 2 Megapixeles (1920 x 1080)<li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (á ngulo de visi&ocaron; n 105°)<li style="margin-bottom: 5px;">Dual light de 40 metros Luz blanca + 40 metros de IR<li style="margin-bottom: 5px;">Audio Bidireccional</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/format=avif,quality=90/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DS2FA1225C4_K/DS2FA1225C4_K-h.PNG" alt="PL-DC-1000T" /></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">DS-2FA1225-C4/K</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Adaptador macho tipo jack para 12Vcc</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Terminal atornillable<li style="margin-bottom: 5px;">Plug de Vcc 3.5mm<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo Macho<li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para cá maras de videovigilancia</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/format=avif,quality=90/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/ACCORDL1M/ACCORDL1M-h.PNG" alt="JR-53" /></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">ACCORDL1M</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Cable de 1 metro de longitud<li style="margin-bottom: 5px;">Conector tipo A americano de 2 clavijas<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaci&ocaron; n UL para seguridad y calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Cable universal de 18 AWG<li style="margin-bottom: 5px;">Diá metro del jacket de 6.8 mm</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DS1H18S_E(C)/DS1H18S_E(C)-p.PNG" alt="DS-1H18S(E(C)" /></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">DS-1H18S(E(C)</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Kit de transeptores (Balluns) con boton push Hikvision</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta resoluci&ocaron; n desde 1 megapixel hasta 8 megapixel<li style="margin-bottom: 5px;">Color negro<li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 250 metros para 2 Megapixeles</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 20px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con filtro de humanos y vehículos en todos los canales
Característica 2	ColorVu para imagen a color 24/7 con iluminación ambiental baja
Característica 3	Audio bidireccional integrado en cámaras para intervención remota
Característica 4	DVR metálico con soporte para disco duro hasta 4 TB
Característica 5	Fuente regulada multivoltaje 12V/3.5V VCC para estabilidad eléctrica
Característica 6	Lente 2.8 mm con ángulo de visión amplio de 105°