



Kit inalámbrico con receptor, contactos magnéticos, detector de movimiento PIR y control remoto de 4 botones para panel de alarma Honeywell serie Vista

SKU: KITRFHII Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$4,244.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit Honeywell Home KITRFHII integra los componentes básicos para iniciar un sistema de seguridad inalámbrico sobre un panel de alarma compatible con la serie Vista de Honeywell, agregando un control remoto para armar y desarmar el sistema a distancia. Incluye un receptor 5881 ENH, dos contactos magnéticos 5816 para puertas y ventanas, dos contactos magnéticos SF2031 con imán integrado, un detector de movimiento PIR de la serie 5800 con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja y un control remoto 5834-4 de 4 botones con LED de confirmación de transmisión. Es una solución completa para instaladores que buscan equipar un sitio pequeño con detección perimetral, interior y control remoto.

Características principales

- Incluye receptor inalámbrico 5881 ENH de señal mejorada
- 2 contactos magnéticos 5816 para puertas y ventanas
- 2 contactos magnéticos SF2031 con imán integrado
- Detector de movimiento PIR serie 5800 con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja
- Control remoto 5834-4 de 4 botones con LED de confirmación
- Batería de litio reemplazable con duración de 3 a 5 años
- Pensado para instalación profesional en paneles de la serie Vista

Especificaciones técnicas

RECEPTOR 5881 ENH (señal mejorada)

CONTACTOS MAGNÉTICOS 2 unidades, modelo 5816

CONTACTOS SF2031 2 unidades con imán integrado

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR serie 5800, con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja

CONTROL REMOTO 5834-4, 4 botones, con LED de confirmación

BATERÍA Litio reemplazable, 3 a 5 años de duración

COMPATIBILIDAD Paneles de la serie Vista de Honeywell

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye receptor inalámbrico 5881 ENH de señal mejorada
Característica 2	2 contactos magnéticos 5816 para puertas y ventanas
Característica 3	2 contactos magnéticos SF2031 con imán integrado
Característica 4	Detector de movimiento PIR serie 5800 con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja
Característica 5	Control remoto 5834-4 de 4 botones con LED de confirmación
Característica 6	Batería de litio reemplazable con duración de 3 a 5 años
Característica 7	Pensado para instalación profesional en paneles de la serie Vista