



Kit Iniciador Red NMEA 2000 Micro-C / Cable de Red de 4.5 m (15 ft) / 3 Conectores T / 2 Terminadores de Red

SKU: 000-10760-001    Marca: SIMRAD    Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,859.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0;\*>El kit Iniciador Red NMEA 2000 Micro-C es una solución completa para configurar una red NMEA 2000 en embarcaciones. Este kit incluye todos los componentes esenciales para iniciar una red robusta y confiable, ideal para la integración de dispositivos marinos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px;\*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Incluye un cable de red de 4.5 metros (15 pies) para conexiones extensas</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>3 conectores T para facilitar la expansión de la red</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>2 terminadores de red para asegurar una señal estable y sin interferencias</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Compatibilidad con el estándar NMEA 2000 para integración con dispositivos marinos</li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Longitud del cable de red: 4.5 metros (15 pies)</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Número de conectores T: 3</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Número de terminadores de red: 2</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Compatibilidad con el estándar NMEA 2000</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Conectores T para expansión de red</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Terminadores de red para estabilidad de señal</li></ul></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px;\*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;\*>Integración de Dispositivos Marinos</h3><p style='font-size: 14px; margin: 0;\*>Ideal para conectar y gestionar múltiples dispositivos marinos en una red NMEA 2000.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px;\*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;\*>Facilita la expansión de la red con los conectores T incluidos.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px;\*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;\*>Estabilidad de Señal</h3><p style='font-size: 14px; margin: 0;\*>Garantiza una señal estable y sin interferencias con los terminadores de red.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Cable de red 4.5 m para conexiones extensas |
| Característica 2 | 3 conectores T para expansión flexible      |
| Característica 3 | 2 terminadores para señal estable           |
| Característica 4 | Cable de alimentación integrado             |
| Característica 5 | Compatibilidad total estándar marino        |
| Característica 6 | Solución completa plug-and-play             |