



Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras Bala IP con Microfono Integrado / ColorVu Lite y ACUSENSE Lite

SKU: KIPCSTART Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$4,693.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo Hikvision --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='margin: 30px 0;*> <h1 style='text-align: center; font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>KIPCSTART</h1> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;*>El KIT incluye:</h3> <!-- Componentes del kit --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> <h5 style='margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;*>1 x DS-7104NI-Q1/4P(C)</h5> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> <h5 style='margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;*>2 x DS-2CD1023G2-LIU(F)</h5> </div> </div> <!-- Sección de componentes con detalles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <!-- NVR --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <!-- Imagen --> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5); padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIPCV2M/4T/209195-ds7104niq1_4p(c)-p.jpg' alt='NVR DS-7104NI-Q1/4P(C)'> </div> <!-- Detalles --> <div style='padding: 15px;*> <h5 style='text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit;*>DS-7104NI-Q1/4P(C)</h5> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0; font-size: 18px;*>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Puertos PoE (soporta estándar af / at). <li style='margin-bottom: 5px;*>36 watts total en sus puertos PoE. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto LAN 10 / 100 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de vídeo simultanea en VGA y HDMI (1080p). <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Hik-Connect P2P. <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración local y remota de parámetros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación móvil compatible con iOS y Android. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta host virtual. </div> </div> <!-- Cámaras --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <!-- Imagen --> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5); padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DS2CD1023G2LIU(F)/DS2CD1023G2LIU(F)-p.PNG' alt='Cámara DS-2CD1023G2-LIU(F)'> </div> <!-- Detalles --> <div style='padding: 15px;*> <h5 style='text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit;*>DS-2CD1023G2-LIU(F)</h5> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0; font-size: 18px;*>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (Angulo de apertura 103°) <li style='margin-bottom: 5px;*>30 Metros de IR + 20 Metros de Luz Blanca. <li style='margin-bottom: 5px;*>dWDR / BLC / HLC / 3D DNR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de movimiento con filtro de Humanos y Vehículos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Microfono Integrado </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-top: 40px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Hikvision'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce a la mitad el almacenamiento requerido
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 3	Monitoreo simultáneo por HDMI y VGA en resolución Full HD
Característica 4	Alimentación PoE integrada de 36 W para cámaras IP
Característica 5	Audio integrado en cámaras para registro de sonido ambiental
Característica 6	Configuración remota vía Hik-Connect P2P e iVMS-4200

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:32