Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala ColorVu Lite y Motion Detection 2.0 / Micrófono Integrado

SKU: KIPCV2M/4B Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

$7,461.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <img style='width: 45%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YKVRQRLmP88' allowfullscreen></iframe> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>KIPCV2M-4B</h1> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El KIT incluye:</h3>   NVR <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-7104NI-Q1/4P(C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE+: 4 (soporta estándar af / at) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia PoE: 36 watts total <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto LAN: 10 / 100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de vídeo: VGA y HDMI (1080p) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento entrada: 40 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento salida: 60 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Compatible con Hik-Connect P2P <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Local y remota de parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación móvil: Compatible con iOS y Android <li style='margin-bottom: 5px;'>Software: Compatible con iVMS-4200 (gratuito) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: No soporta host virtual   Cámaras IP Bala <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 4 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-2CD1023G2-LIU <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Fijo de 2.8 mm (Ángulo de apertura 106°) <li style='margin-bottom: 5px;'>IR EXIR: 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz blanca: 20 metros (para imagen siempre a color) <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejoras de imagen: WDR / BLC / HLC / 3D DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección: Movimiento   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIPCV2M/4T/209195-ds7104niq1_4p(c)-p.jpg' alt='NVR DS-7104NI-Q1/4P(C)'> Ver detalle del NVR   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/DS-2CD1023G2-LIU_image_1.png' alt='Cámara DS-2CD1023G2-LIU'> Ver imagen de la cámara   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compresión H.265+ para optimizar capacidad de almacenamiento**
Característica 2	**PoE+ con 36 W totales simplifica instalación de cámaras**
Característica 3	**Iluminación 0.001 lux para captura en condiciones de extrema oscuridad**
Característica 4	**Micrófono integrado en cámaras para audio sincronizado con video**
Característica 5	**Motion Detection 2.0 reduce falsas alarmas por análisis inteligente**
Característica 6	**Compatible con Hik-Connect P2P para monitoreo remoto sin configuración de red compleja**