



Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 8 Canales con 8 Puertos PoE / 8 Cámaras IP Bala ColorVu Lite y Motion Detection 2.0 / Micrófono Integrado

SKU: KIPC2M/8B Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$13,108.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt=''> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/YKVRQRLmP88' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;*> 1 x href='https://www..mx/producto/DS-7108NI-Q1/8PD-HIKVISION-233424.html' target='_blank' rel='noopener'>DS-7108NI-Q1/8P(D) <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;*> 8 x href='https://www..mx/producto/DS-2CD1023G2-LIU-HIKVISION-220978.html' target='_blank' rel='noopener'>DS-2CD1023G2-LIU </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; text-align: center;*> DS-7108NI-Q1/8P(D)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KIPC2M/4T/209195-ds7104niq1_4p(c)-p.jpg' alt=''> </div> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*> 8 Puertos PoE (soporta estándar af / at). <li style='margin-bottom: 5px;*> 75 watts total en sus puertos PoE+. <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta mouse USB para operar (incluido). <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido). <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc.). <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta Hik-Connect (P2P) (href='https://appstore.hikvision.com/' target='_blank' rel='noopener'>https://appstore.hikvision.com/). <li style='margin-bottom: 5px;*> Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect). <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con navegadores EDGE (ietab), Chrome. <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; text-align: center;*> DS-2CD1023G2-LIU</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DS2CD1023G2LIU/DS2CD1023G2LIU-p.PNG' alt=''> </div> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*> Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*> Lente fijo: 2.8 mm (Angulo de apertura 103°) <li style='margin-bottom: 5px;*> 30 m IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*> 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) <li style='margin-bottom: 5px;*> Funciones normales: WDR 120dB / D3 DNR / BLC. <li style='margin-bottom: 5px;*> Detección de movimiento. </div> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	NVR con 8 puertos PoE+ integrados y 75 W totales, eliminando switches adicionales
Característica 3	Cámaras con micrófono integrado para captura de audio sincronizado con video
Característica 4	Motion Detection 2.0 con filtrado inteligente de falsas alarmas por movimiento
Característica 5	Visión nocturna EXIR uniforme hasta 30 m (98.4 ft) sin efecto hot-spot
Característica 6	Acceso remoto multiplataforma vía Hik-Connect P2P sin configuración de red compleja