

Kit de Videovigilancia IP / 4 Cámaras Bala 2 Megapixel / NVR 4 Canales PoE+ / IR 20 m (65.6 ft) / H.265+ / IP67

SKU: KIT-IP4B-2MP Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: IP Megapixel

Garantía: 3 años

$4,794.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El KITIP4B2MP es un kit de videovigilancia IP conformado por cuatro cámaras tipo bala de 2 megapíxeles (1920 × 1080) y un NVR de 4 canales con 4 puertos PoE+ que suministran hasta 36 W en total. Cada cámara integra un sensor CMOS progresivo de 1/2.9' y una lente de 2.8 mm con campo de visión horizontal de 80 grados, además de filtro mecánico IR-cut para operación diurna y nocturna real con iluminación infrarroja inteligente de hasta 20 m. La compresión H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento hasta en un 75% respecto a H.264, mientras que el grabador admite un disco duro de hasta 6 TB con conexión directa y sin cables internos. La administración y el monitoreo se realizan de forma local mediante salidas HDMI y VGA, o de forma remota a través de Hik-Connect e iVMS-4200 desde dispositivos móviles y estaciones de trabajo. Las cámaras cuentan con protección IP67 y un rango de operación de -30 °C a 60 °C, lo que permite su instalación en exteriores durante todo el año.

Características Generales
Resolución de 2 MP (1920 × 1080) por cámara, con salida Full HD 1080p
Sensor de imagen 1/2.9' Progressive Scan CMOS
Lente de 2.8 mm con campo visual horizontal de 94°
Visión nocturna Smart IR de 20 m (65.6 ft) con filtro mecánico ICR
NVR de 4 canales con 4 puertos PoE+ (36 W totales)
Compresión H.265+ con hasta 75% de ahorro de almacenamiento
Almacenamiento en disco duro de hasta 6 TB con conexión directa, sin cables
Salidas de video HDMI y VGA para monitoreo local
Acceso remoto mediante Hik-Connect e iVMS-4200
Protección exterior IP67 y operación de -30 °C a 60 °C

Desempeño
Resolución: 2 MP (1920 × 1080)
Sensor: 1/2.9' Progressive Scan CMOS
Lente: 2.8 mm
Campo visual horizontal: 94°
Visión nocturna: Smart IR 20 m (65.6 ft)
Día/noche real con filtro ICR
Compresión: H.265+
Ahorro de almacenamiento: hasta 75%
Canales del NVR: 4
Salidas de video: HDMI y VGA
Acceso remoto: Hik-Connect, iVMS-4200

Físicas y Eléctricas
Puertos PoE+: 4
Presupuesto PoE total: 36 W
Alimentación y datos por un solo cable
Almacenamiento máximo: disco de 6 TB
Conexión de disco directa, sin cables
Grado de protección: IP67
Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C
Uso: exterior

Contenido del Paquete
4 cámaras IP bala IPC-B121H-C de 2 MP
1 NVR de 4 canales con 4 puertos PoE+