

Kit Videovigilancia IP / 2 Megapixel / NVR 4 Canales / 4 Puertos PoE+ / 4 Cámaras Turret / IR 20 m (65.6 ft) / IP67

SKU: KIT-IP4T-2MP Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: IP Megapixel

Garantía: 3 años

$4,927.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El KITIP4T2MP es un kit de videovigilancia IP conformado por cuatro cámaras tipo turret de 2 Megapixel (1080p) y un NVR de 4 canales con 4 puertos PoE+ integrados, diseñado para cubrir perímetros y áreas exteriores en una sola solución. Cada cámara se conecta al NVR mediante un único cable Ethernet que transporta datos y energía, eliminando fuentes de alimentación independientes y tendidos eléctricos adicionales en la instalación. La compresión H.265+ reduce hasta 75% el espacio de almacenamiento respecto a codecs convencionales, lo que permite extender el tiempo de retención de grabación con la misma capacidad de disco. Las cámaras incorporan iluminación Smart IR con alcance de hasta 20 m (65.6 ft) y sensibilidad de 0.01 lux, además de una carcasa IP67 en metal y policarbonato apta para intemperie. La administración y el monitoreo remoto se realizan mediante la aplicación Hik-Connect y el software iVMS-4200, con soporte para discos duros de hasta 6 TB en el NVR.

Características Generales
Kit completo: 4 cámaras turret de 2 Megapixel (1080p) + NVR de 4 canales
NVR con 4 puertos PoE+ (802.3af/at) y presupuesto total de 36 W
Alimentación y transmisión de datos por un solo cable Ethernet por cámara
Compresión H.265+ con ahorro de hasta 75% en almacenamiento
Iluminación Smart IR con alcance de hasta 20 m (65.6 ft)
Sensibilidad mínima de 0.01 lux para condiciones de baja luz
Carcasa IP67 para exterior en metal y policarbonato
Soporte de disco duro de hasta 6 TB en el NVR
Gestión y monitoreo remoto con Hik-Connect e iVMS-4200

Desempeño
Resolución: 2 Megapixel (1080p)
Compresión: H.265+
Ahorro de almacenamiento: hasta 75%
Iluminación: Smart IR hasta 20 m (65.6 ft)
Sensibilidad mínima: 0.01 lux
Canales de grabación: 4
Almacenamiento máximo: 6 TB

Físicas y Eléctricas
Puertos PoE+: 4 (802.3af/at)
Presupuesto PoE total: 36 W
Alimentación por cámara: PoE+ vía NVR
Grado de protección: IP67
Material de carcasa: metal y policarbonato
Uso: exterior
Tipo de cámara: turret

Contenido del Paquete
4 cámaras turret IP de 2 Megapixel
1 NVR de 4 canales con 4 puertos PoE+
Kit listo para instalar con un cable por cámara
Gestión remota: Hik-Connect e iVMS-4200