



Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala Dual Light (IR + Luz Blanca) con Microfono Integrado y ACUSENSE Lite para Exterior/ Bobina de Cable de 100 mts / SSD de 1 TB

SKU: KIT4MP/4B/1TB Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$17,067.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Video --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM?si=9F52jwdxzHHFRxOc&autoplay=1&mute=1" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Kit Incluye --><div style="margin: 30px 0;"><h1 style="text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px; font-weight: bold;">KIT4MP/4B/1TB</h1><h3 style="text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px;">El KIT incluye:</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; font-size: 15px;"><p style="margin: 5px 0;">1 x DS-7104NI-Q1/4P(C)</p></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; font-size: 15px;"><p style="margin: 5px 0;">4 x DS-2CD1043G2-LIUF</p></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; font-size: 15px;"><p style="margin: 5px 0;">1 x V300X/1TB</p></div></div><!-- Productos del kit --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- NVR --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #f5f5f5; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="border-top: 5px solid #ff0000; padding: 15px; flex-grow: 1;"><h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">DS-7104NI-Q1/4P(C)</h2><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">4 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at)<li style="margin-bottom: 8px;">36 watts total en sus puertos PoE+<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto LAN 10 / 100 Mbps.<li style="margin-bottom: 8px;">Salidas de vídeo simultanea en VGA y HDMI (1080p)<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido)<li style="margin-bottom: 8px;">Procesamiento de entrada: 40 Mbps.<li style="margin-bottom: 8px;">Procesamiento de salida: 60 Mbps.<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con Hik-Connect P2P.<li style="margin-bottom: 8px;">Configuración local y remota de parámetros.<li style="margin-bottom: 8px;">Aplicación móvil compatible con iOS y Android.</div></div><!-- Cámara --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #f5f5f5; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="border-top: 5px solid #ff0000; padding: 15px; flex-grow: 1;"><h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">DS-2CD1043G2-LIUF</h2><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Resolución Máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style="margin-bottom: 8px;">Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)<li style="margin-bottom: 8px;">Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de apertura 106°)<li style="margin-bottom: 8px;">30 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)<li style="margin-bottom: 8px;">dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style="margin-bottom: 8px;">Detección de movimiento.</div></div><!-- Segunda fila de productos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Cable --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #f5f5f5; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="border-top: 5px solid #ff0000; padding: 15px; flex-grow: 1;"><h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">DS-1LNSE-S-100</h2><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style="margin-bottom: 8px;">Cable UTP para Redes de Voz/ Datos y Video.<li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones PoE 802.af/at.<li style="margin-bottom: 8px;">Conductores (Hilos) de cobre 100%.<li style="margin-bottom: 8px;">Para instalaciones en 'Interior'.<li style="margin-bottom: 8px;">Cada conductor es de calibre 24 (AWG).<li style="margin-bottom: 8px;">Aprobaciones: UL, CM, ANSI/TIA, ISO/IEC11801, YD/T1019, PVC.<li style="margin-bottom: 8px;">Diámetro externo del cable: 5.0±0.4 mm.<li style="margin-bottom: 8px;">Frecuencia: 100 MHz.<li style="margin-bottom: 8px;">Color: Gris.<li style="margin-bottom: 8px;">Material: PVC (complies RoHS), CM.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -20ºC a 60ºC.<li style="margin-bottom: 8px;">Cable de par trenzado (4 pares).</div></div><!-- Disco duro --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #f5f5f5; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="border-top: 5px solid red; padding: 15px; flex-grow: 1;"><h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">V300X/1TB</h2><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad: 1024 GB<li style="margin-bottom: 8px;">Vel. de Lectura: 560 MB/s.<li style="margin-bottom: 8px;">Vel. de escritura: 505 MB/s.<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F).<li style="margin-bottom: 8px;">Tamaño: 2.5".<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: ≤ 150 gramos.<li style="margin-bottom: 8px;">Garant&iacuta;a: 3 años</div></div><!-- Imagen final --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir 50% el almacenamiento
Característica 2	PoE+ 36 W total sin inyectores externos
Característica 3	AcuSense Lite para detección de humanos y vehículos
Característica 4	Audio bidireccional con micrófono integrado
Característica 5	Iluminación dual IR y luz blanca para visión color nocturna
Característica 6	SSD 1 TB con lectura 560 MB/s para grabación continua