



Kit IP 4Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Dual light con microfono

SKU: KIP2MP/4B Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$7,520.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Header --> <div style='padding: 2rem 0;*> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/hilook_by_hikvision.png' alt='Logo' /> <h1 style='font-size: 2.5rem; font-weight: bold; margin-top: 1rem; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Controla y monitorea tus dispositivos de seguridad</h1> <p style='font-size: 1.25rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit;*>Descarga la app oficial y aprovecha al máximo tu producto inteligente</p> </div> </div> <!-- Beneficios principales --> <div style='padding: 2rem 0; background-color: rgba(200,200,200,0.1);*> <div style='margin-bottom: 2rem; text-align: center;*> <h2 style='font-size: 2rem; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 0.5rem; display: inline-block; color: inherit;*>Beneficios principales</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #007bff; border-radius: 50%;*>*> <h5 style='font-size: 1.1rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Control remoto</h5> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controla tus dispositivos desde cualquier lugar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #28a745; border-radius: 50%;*>*> <h5 style='font-size: 1.1rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Monitoreo en tiempo real</h5> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Visualiza tus dispositivos al instante</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;*> <div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #ffc107; border-radius: 50%;*>*> <h5 style='font-size: 1.1rem; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;*>Interfaz de usuario sencilla</h5> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Amigable para usuarios finales</p> </div> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='padding: 2rem 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/grabaciones.jpg' alt='Imagen 2' /> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/directo.jpg' alt='Imagen 3' /> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/hilook/notificaciones2.jpg' alt='Imagen 4' /> </div> </div> </div> <!-- Incluye --> <div style='padding: 2rem 0;*> <div style='text-align: center; padding: 1rem;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HILOOKBYHIKVISION/NVR104HD_4P(C)/NVR104HD_4P(C)-p.PNG' alt='...' /> </div> <div style='border-top: 5px solid #0091ff; padding: 1rem;*> <h2 style='font-size: 1.5rem; margin-top: 0; margin-bottom: 1rem; color: #2880b9;*> NVR-104H-D/4P(D) </h2> <h4 style='font-size: 1.2rem; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Características:</h4> <ul style='padding-left: 1.2rem; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>4 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at). <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>36 watts total en sus puertos PoE+. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Puerto LAN 10 / 100 Mbps. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Salidas de video simultanea en VGA y HDMI (1080p). <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Procesamiento de entrada: 40 Mbps. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Procesamiento de salida: 60 Mbps. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Resolución máxima: 4 Megapíxeles (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Compatible con Hik-Connect P2P. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Configuración local y remota de parámetros. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Aplicación móvil compatible con iOS y Android. <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito). <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>No soporta host virtual. </div> <!-- Cámara --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.8); border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05);*> <div style='text-align: center; padding: 1rem;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HILOOKBYHIKVISION/PCB140HALUC/PCB140HALUC-h.PNG' alt='...' /> </div> <div style='border-top: 5px solid #0091ff; padding: 1rem;*> <h2 style='font-size: 1.5rem; margin-top: 0; margin-bottom: 1rem; color: #2880b9;*> IPC-B140HA-LUC </h2> <h4 style='font-size: 1.2rem; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Características:</h4> <ul style='padding-left: 1.2rem; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Dual light (20 m Smart IR + 15m luz blanca) <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>3D DNR / BLC / HLC / dWDR <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Microfono integrado: captura audio en área de 5 m² <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Detección de movimiento con filtro humano <li style='margin-bottom: 0.5rem;*>Notificaciones push en app HiLook Vision </div> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='padding: 2rem 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2rem; justify-content: center;*> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Gvxfzd8RLJA' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/GLWd4NFJIdA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='padding: 2rem 0;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/yvallenuela/Hilook/hiklook.jpg' alt='Imagen final' /> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda hasta un 50%
Característica 2	PoE integrado con 36W totales, elimina fuentes de alimentación independientes
Característica 3	Detección inteligente de humanos, reduce falsas alarmas por movimiento
Característica 4	Micrófono integrado en cámaras para grabación de audio sincronizado
Característica 5	Ángulo de visión amplio 104° para cobertura de áreas extensas con una sola cámara
Característica 6	Expansión de almacenamiento hasta 6 TB para retención prolongada de grabaciones