



Kit IP Inalámbrico 2 Megapíxel / NVS 4 Canales / 1 Cámara Bala Exterior + 1 Cámara Turret Interior con Lente 2.8 mm y Dual Light / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Soporta Micro SD de 512 GB

SKU: NK5422W02H Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapíxel

\$2,357.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Título Demo de Instalación --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Demo de Instalaci&ocute;n</h3></div><!-- Video principal --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/dUBxTQYHXVA" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Videos secundarios --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Señal máacut;s Fuerte</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/kvPIWwhsU10" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Señal máacut;s Fuerte</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/wmfeeLjg6Yr" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><!-- Contenido principal --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h1 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; font-weight: bold;">El KIT incluye:</h1><h3 style="font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;">>1 NVS WiFi</h3><h3 style="font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;">>2 Cáacut;maras WiFi (incluye 2 fuentes de alimentaci&ocute;n)</h3><h3 style="font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;">>1 Patch Cord</h3></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: nowrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #ff0000; text-align: center;">>1 x NVS (DS-7104NI-S1/W)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&iacut;sticas:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">NVS WiFi 4 canales de v&iacut;deo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta cáacut;maras de 4 Megapixel / 2 Megapixel<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta compresio&ocute;n H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Micro SD de hasta 512 GB<li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento de entrada: 20 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento de salida: 20 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con 2 antenas WiFi (frecuencia 2.4 GHz)<li style="margin-bottom: 5px;">>1 Puerto de red RJ45 (10 / 100 Mbps)<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&ocute;n y consumo: 12 Vcc / 12 watts<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 163 x 125 x 26 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 50 gramos<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">El NVS no soporta VGA/HDMI, el NVS tiene la funci&ocute;n como AP para añadir las camaras de manera WiFi y conectarse a Hik-Connect (P2P)<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Configuraci&ocute;n desde HikConnect, no es compatible con navegadores</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&iacut;sticas:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cáacut;mara bala 2 Megapixel<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminaci&ocute;n m&iacut;nima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (áacut;ngulo de visi&ocute;n: 109°)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta compresio&ocute;n: H.264/H.265<li style="margin-bottom: 5px;">Dual Light = 30 mts IR EXIR + 30 mts luz blanca (IR + ColorVu)<li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con micr&ocute;fono interconstruido y bocina (audio bidireccional)<li style="margin-bottom: 5px;">dWDR / mirror<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&ocute;n y consumo: 12 Vcc / 6 watts (incluye 1 fuentes de poder)<li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&ocute;n IP66 (poli&carbonato y metal)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 94.1 x 75 x 174.5 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 520 gramos<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2P) por WiFi, requiere un NVS. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN)<li style="margin-bottom: 5px;">Cáara Turret Interior --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #ff0000; text-align: center;">>1 x IPC DS-2CV1023G2-LIDWF(B)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&iacut;sticas:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cáacut;mara bala 2 Megapixel<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminaci&ocute;n m&iacut;nima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)</p><li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (áacut;ngulo de visi&ocute;n: 97°)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta compresio&ocute;n: H.265+<li style="margin-bottom: 5px;">Dual Light = 25 mts IR EXIR + 25 mts luz blanca (IR + ColorVu)<li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con micr&ocute;fono interconstruido y bocina (audio bidireccional)<li style="margin-bottom: 5px;">dWDR / mirror<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&ocute;n y consumo: 12 Vcc / 9W (incluye 1 fuente de poder)<li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&ocute;n IP66 (poli&carbonato y metal)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 131.9 x 163.9 x 312.6 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 600 gramos<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2P) por WiFi, requiere un NVS. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN)<li style="margin-bottom: 5px;">Consideraciones (ahora como card) --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; background-color: white;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #ff0000; text-align: center;">Consideraciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; margin: 0 0 15px 20px;"><li style="margin-bottom: 10px;">El NVS se tiene que conectar v&iacut;a ethernet hacia el modem (router) por el cual saldrá por internet, solo las cáacut;maras WiFi se pueden conectar de manera inaláacut;mbrica hacia el NVS.<li style="margin-bottom: 10px;">Compatible solo con los modelos DS-2CV1023G2-LIDWF(B), DS-2CV1F23G2-LIDWF(B), DS-2CV1F43G2-LIDWF(B), DS-2CV1043G2-LIDWF(B), DS-2CV1F23G2-LIDWF(B), DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)</div></div><!-- Video adicional --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fccarrillo/Hikvision/videos/VideoHowtoNVS.mp4" loop="loop" muted="" controls="controls" width="300" height="150"></video></div><!-- Imagen final --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresi&ocute;n H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	NVS funciona como punto de acceso integrado para conexi&ocute;n directa de cámaras
Característica 3	Configuraci&ocute;n remota mediante Hik-Connect P2P sin apertura de puertos
Característica 4	Almacenamiento local redundante con Micro SD hasta 512 GB por canal
Característica 5	Antenas duales 2.4 GHz para optimizaci&ocute;n de señal en instalaciones distribuidas
Característica 6	Fuente de alimentaci&ocute;n incluida para cada cámara, listo para despliegue inmediato

