



Kit IP Inalámbrico / 2 Megapixel / NVS 4 Canales / 2 Cámaras Wi-Fi / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / 97° HFOV

SKU: NKS422WBPH Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$3,005.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia IP inalámbrico diseñado para despliegues rápidos en entornos residenciales y pequeñas oficinas. El sistema integra un NVR Wi-Fi de 4 canales que opera como punto de acceso dedicado, eliminando la necesidad de infraestructura de red cableada adicional para la comunicación con las cámaras. Las dos cámaras de 2 megapíxeles incorporan iluminación dual (infrarrojo y luz blanca) con alcance de 30 m (98.4 ft), audio bidireccional con micrófono y bocina integrados, y soporte para almacenamiento local mediante micro SD de hasta 512 GB. La compresión H.265+ optimiza la utilización del ancho de banda disponible en la frecuencia de 2.4 GHz. La gestión remota se realiza a través de Hik-Connect con conectividad P2P, facilitando la supervisión sin configuraciones complejas de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• NVS Wi-Fi 4 canales con función AP integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 cámaras Wi-Fi: 1 bala exterior + 1 turret interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 2 megapíxeles con lente 2.8 mm (97° HFOV)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dual Light: IR + luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte micro SD hasta 512 GB por cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad P2P a Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 antenas Wi-Fi en frecuencia 2.4 GHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de vídeo: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución soportada: 4 MP / 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento de entrada: 20 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento de salida: 20 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Conexión remota: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión remota</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas Wi-Fi: 2 (integradas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones NVS: 163 x 125 x 26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso NVS: 50 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente cámaras: 2.8 mm (97° HFOV)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación: IR + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Salidas de vídeo: No aplica (sin VGA/HDMI)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x NVS Wi-Fi 4 canales (DS-7104NI-S1/W)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cámara bala Wi-Fi exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cámara turret Wi-Fi interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2x Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>1x Patch cord</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento local hasta 512 GB por cámara sin costos de nube
Característica 2	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda
Característica 3	NVS con función AP integrada para despliegue inalámbrico sin router adicional
Característica 4	Conexión P2P directa a Hik-Connect sin configuración de puertos
Característica 5	Cobertura angular de 97° que reduce puntos ciegos en espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con fuentes de alimentación y patch cord incluidos