



SKU: IROC-2Z-250-V2 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #789930; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600; >Arquitectura</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Disposicion del sistema</h3></div><!-- ===== VIDEOS ===== --><div style='margin-bottom: 50px; background-color: #ffffff; border-radius: 16px; padding: 30px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #036ca8; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'>En accion</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Videos demostrativos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(3,108,168,0.15);'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/p6u_UbC3-eg' allowfullscreen='''></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(3,108,168,0.15);'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/aLRspRK9afA' allowfullscreen='''></iframe></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(3,108,168,0.15); border-radius: 16px; background-color: #ffffff;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #036ca8; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'>RBTEC IRONCLAD</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'>Tu perimetro. Tu decision. Sin compromisos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 20px 0; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Kit completo con tarjeta LPU400, cable sensor blindado de 150 m, software de calibracion y drivers USB. Garantia de 3 anos.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; justify-content: center; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'>Compatible con paneles de alarma•Relevés de contacto secoIntegración con CCTV y VMS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Malla de acero inoxidable que funciona como barrera física y sensor integrada
Característica 2	Triple filtración algorítmica que elimina falsas alarmas por viento o clima
Característica 3	Autocalibración climática continua sin intervención del operador
Característica 4	Tarjeta LPU400 con relés de contacto seco para integración con cualquier panel
Característica 5	Corte a medida sin desperdicio para adaptarse a la longitud exacta del perímetro
Característica 6	2 zonas de 75 m (246 ft) cada una con supervisión independiente