



Kit localizador vehicular / 4G LTE / BLE / RS485 / Audio dos vías (requiere accesorios) / incluye SIM500MB2Y y Plataforma TrackSolidPro /

Compatble con UL212 Sensor ultrasonico

SKU: VL802KIT

Marca: JIMIOT

Categoría: Trackers GPS

\$2,626.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de enlaces --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='margin-bottom: 15px;'>Pagina de ayuda Concox (Dar clic aqui)</div></div><!-- Sección de incluye --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico<li style='margin-bottom: 5px;'>Relay<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentacion<li style='margin-bottom: 5px;'>VTSCX<li style='margin-bottom: 5px;'>SIM500MB2Y</div><!-- Enlace de certificación --><div style='margin-bottom: 30px;'>¿Quieres certificarte en dispositivos Concox? (Dar clic aqui)</div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>VL802 es un rastreador GPS 4G avanzado diseñado para la gestión de flotas industriales y comerciales que van desde turismos y camiones hasta autobuses y más. La comunicación bidireccional de este dispositivo puede ayudar a los administradores de flotas a mejorar sus estrategias de gestión de conductores. La comunicación LTE con respaldo GSM (2G) garantiza una conexión sólida en casi todos los casos, y el conjunto de alertas activadas por eventos ayuda a los administradores de flotas a monitorear el estado de su flota en tiempo real. Con interfaz RS485 y varias otras E/S para periféricos, este poderoso dispositivo se puede personalizar para agilizar sus operaciones y aumentar la eficiencia.</p></div><!-- Características principales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas múltiples<li style='margin-bottom: 5px;'>Paro de motor vía remota<li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada de emergencia SOS<li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada 2 vías<li style='margin-bottom: 5px;'>Boton de panico<li style='margin-bottom: 5px;'>Corte de energia<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuracion por Bluetooth</div><!-- Notas importantes --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0 0 10px 0;'>Utiliza un SIM de datos tamaño MICRO para la comunicacion</p><p style='margin: 0; color: inherit;'>NOTA: No se recomiendan los SIM30M2M, MICSIM30M2M, no son compatibles.</p></div><!-- Alertas --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Con GPS Concox VL802 usted puede programar diferentes tipos de alertas, como son:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por vibración<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por movimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta de pánico<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por giro brusco<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por aceleración brusca<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por apertura de puerta<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por exceso de velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por encendido de su vehículo<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta por batería baja<li style='margin-bottom: 5px;'>Entre otras.<p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>Estas alerta la recibirá por medio de mensaje SMS, notificación en la aplicación móvil utilizando la plataforma de rastreo, o bien por llamada, según la programación del dispositivo deseada.</p></div><!-- Especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Salida para Corte de Motor<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de datos<li style='margin-bottom: 5px;'>2 E/S especiales pueden configurarse como entradas o salidas digitales adicionales<li style='margin-bottom: 5px;'>1 SOS<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje 9 a 36 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>450mAh<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 105 x 56 x 22mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencias LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, GSM: 850/900/1800/1900MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 120g<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de polímero de litio de grado industrial de 450 mAh/3,7 V</div><!-- Tabla de configuración --><div style='margin-bottom: 30px;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #d3d3d3; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);'><thead><tr><th style='padding: 15px; text-align: left; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: #007bff; color: #fff;' colspan='2'>Anuncio de Configuración de Dispositivos de Rastreo</th></tr><tbody><tr><td style='padding: 15px; text-align: left; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: #f9f9f9;' colspan='2'>Para dispositivos de rastreo recomendamos la configuración de 1 minuto con motor encendido o en movimiento y cada 20 minutos con motor apagado o detenido, además de giros de 25 o 30 grados y la distancia deshabilitada. Esto ayudará a que los paquetes de datos de 20 o 25 MB sean suficientes para un mes, todo depende del tiempo que el vehículo esté en movimiento. Esta tabla es solo informativa y como recomendación, más no una regla.</td><td></td></tr></tbody></table></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad BLE para periféricos inalámbricos
Característica 2	9 tipos de alertas inteligentes configurables
Característica 3	Batería Li-Po 450mAh con autonomía extendida
Característica 4	Peso ligero 120g para instalación discreta
Característica 5	Gestión de flotas industriales y comerciales
Característica 6	Botón de pánico integrado para emergencias