



Kit Mejorador para Prueba de Detectores Térmicos y de Humo

SKU: SOLO-823-KIT Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$111,489.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ligero y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>Copa transparente para visibilidad del LED del detector <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de resortes para techos suspendidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco tipo columpio para uso en ángulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente calidad con garantía de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por fabricantes de detectores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-100 Pértiga telescópica de 15 ft / 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x SOLO-101 Pértiga de extensión 4 ft / 1.2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-200 Herramienta para remover detectores <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-330 Dispensador <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-460 Probador para detectores térmicos <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-610 Maletín para equipo y pértigas <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SOLO-726 Cargador de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x SOLO-760 Baterías tipo bastón </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pértiga telescópica: 15 ft / 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Pértigas de extensión: 4 ft / 1.2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de uso: 6.5 a 11 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.8 kg (sin baterías) <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 2 x SOLO-760 tipo bastón </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas en techos suspendidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento de sistemas de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Sustitución de detectores existentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detectores de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Detectores térmicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Detectores combinados <li style='margin-bottom: 5px;'>Detectores de CO </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Herramientas Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SOLO-101: Extensión de 1.2m <li style='margin-bottom: 5px;'>SOLO-200: Extractor de detectores <li style='margin-bottom: 5px;'>SOLO-330: Dispensador <li style='margin-bottom: 5px;'>SOLO-460: Probador térmico </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Maletín de transporte SOLO-610 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías SOLO-726 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 baterías tipo bastón SOLO-760 </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pértiga telescópica de 6 m (19.7 ft) para acceso a techos altos sin escaleras
Característica 2	Mecanismo de resortes para instalación en techos suspendidos
Característica 3	Copa transparente que permite visualizar el LED del detector durante pruebas
Característica 4	Herramienta integrada para remoción segura de detectores sin escalamiento
Característica 5	Baterías tipo bastón de larga duración con cargador incluido
Característica 6	Maletín profesional para transporte y organización de todo el equipo