



KIT MN01LTEM + HUB / Ideal para Visualizar Camaras Onvif / Redundancia Comunicacion

SKU: M2M-KIT-HUB-MN01 Marca: M2M SERVICES Categoría: Comunicadores

\$4,692.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin: 0 0 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Smart HUB compatible con MN01LTEM</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'> HUB WIFI + LAN compatible con comunicadores MN01LTEM, ahora visualizar cámaras (ONVIF) es posible, todo desde una sola aplicación (RCONTROL). </p> </div> <!-- Contenido principal en grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Sección de KIT Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>KIT Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x MN01-LTE-M <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x M2M-HUB-LAN </div> <!-- Sección de link a configuraciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> CONFIGURACIONES DE EQUIPOS M2M dando CLIC AQUI </div> </div> </div> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Panel de Redundancia de Comunicación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>HUB M2M para MAXIMA Redundancia de Comunicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.6; font-size: 14px; margin-top: 0;'>Principales</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona conectividad DUAL para el dispositivo M2M a través de WIFI y ETHERNET. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación por medio de cable Micro-USB desde el comunicador M2M. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Micro-USB Incluido*. </div> <!-- Panel de Visualización de cámaras --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ahora Visualizar cámaras por RControl es posible!</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.6; font-size: 14px; margin-top: 0;'>Configuración Extremo sencilla</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite transmisión de vídeo en tiempo real mediante el protocolo ONVIF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta verificación previa y posterior de los eventos de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 200 Cámaras por medio de ONVIF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de ligar Zonas con Cámaras para Video Verificación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 3 cámaras para pre / post snapshots para VideoVerificación (máximo 5 snapshots Pre y 5 Post) <li style='margin-bottom: 5px;'>A partir de la 4ta cámara, solo se podrá configurar evento Post-Alarma. </div> </div> <!-- Panel de Especificaciones Técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pequeño y Ligero</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.6; font-size: 14px; margin-top: 0;'>Especificaciones Técnicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Wi-Fi: 2.4GHz - 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Ethernet 10/100 Mb <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Micro-USB (conexión con comunicador M2M) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación por Micro-USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura soportado: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.5 x 9.5 x 2.5 cms <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin Antena: 80 gr </div> </div> <!-- Imagen de conexión --> <div style='margin: 0 0 30px;'> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin: 0 0 30px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; background-color: rgba(223, 0, 29, 0.1); padding: 15px; border-left: 4px solid #DF001D; margin: 0;'> NOTA: El total de zonas para mostrar en la app de RControl es de 64 </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual WiFi y Ethernet para máxima redundancia
Característica 2	Soporte hasta 200 cámaras ONVIF con verificación de eventos
Característica 3	Visualización en tiempo real con grabación pre/post alarma
Característica 4	Alimentación directa por micro-USB desde comunicador M2M
Característica 5	Configuración sencilla integrada en app RControl
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 85°C en formato compacto