



Kit Montaje para 4 Módulos de 30-35 mm espesor / Riel No.8 / Vel. de Viento Máx. 136km/h / Ajustable 20° a 45° / 5400mm Longitud

SKU: VEKTOR8R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$3,388.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de montaje fotovoltaico estructural para instalaciones residenciales y comerciales en techos o pisos de concreto. Fabricado en aluminio anodizado que mitiga la corrosión por efecto de par galvánico, extendiendo la vida útil de la infraestructura en ambientes salinos o húmedos. Soporta arreglos de 1x4 módulos fotovoltaicos con espesores de 30-35 mm mediante riel No.8 de 5400 mm de longitud. La inclinación ajustable entre 20° y 45° permite optimizar el ángulo de captación solar según latitud o estacionalidad. Resistencia estructural certificada para vientos hasta 136 km/h, con sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica sin requerir electrodos ni cables adicionales de aterrizaje.

Características Generales

- Material: Aluminio anodizado resistente a corrosión
- Resistencia al viento: Hasta 136 km/h (84.5 mph)
- Inclinación ajustable: 20° a 45°
- Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado (sin electrodo ni cable)

Capacidad: 4 módulos fotovoltaicos de 30-35 mm espesor

Riel: No.8, longitud 5400 mm (17.7 ft)

Configuración: Arreglo 1x4 módulos

Aplicación: Techo o piso de concreto

Desempeño Estructural

Velocidad de viento máxima: 136 km/h (84.5 mph)

Rango de inclinación: 20° a 45°

Compatibilidad de módulos: 30-35 mm espesor

Configuración soportada: 1x4 módulos

Físicas y Eléctricas

Material: Aluminio anodizado

Longitud de riel: 5400 mm (17.7 ft)

Tipo de riel: No.8

Protección contra corrosión: Par galvánico mitigado

Aterrizaje: Sistema ground clip integrado

Contenido del Paquete

Kit de montaje para arreglo 1x4 módulos

Riel No.8 de 5400 mm (17.7 ft)

Sistema ground clip integrado

Nota: No incluye electrodo ni cable para aterrizaje

Nota: Accesorios de instalación adicionales se adquieren por separado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado que elimina corrosión por par galvánico
Característica 2	Aterrizaje integrado con sistema ground clip sin electrodos adicionales
Característica 3	Adaptable a techo o piso de concreto con accesorios compatibles
Característica 4	Inclinación ajustable 20° a 45° para optimización angular estacional
Característica 5	Arreglo 1x4 módulos para expansión modular controlada
Característica 6	Instalación simplificada con riel estandarizado No.8