



Kit Montaje para Panel Solar, Riel 5 de 5.4m para 4 Módulos de Espesor de 35mm, Vel. de Viento Máx. 190km/h

SKU: VEKTOR8RPRO Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$7,592.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/garantia25.png' alt=''> </div> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;*>Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2.</h1> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE:</h2> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: circle; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia al viento de hasta 190 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos. <li style='margin-bottom: 8px;*>Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles. <li style='margin-bottom: 8px;*>2 contra defectos de fabricación! <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje). </div> <!-- Imagen de sistema de aterrizaje --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/Ground%20system.png' alt=''> </div> <!-- Descripción de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0; text-align: center; background-color: transparent;*> Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltaicos. </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para arreglo de 1x4 módulos fotovoltaicos de 35mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;*>Inclinación: 20-45° <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 21.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad del viento máx.: 190 km/h </div> <!-- Comparación con competencia --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; text-align: center;*>Epcom Power Line vs Competencia</h3> </div> <!-- Imagen de comparación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/Comparacion-montajes.jpg' alt=''> </div> <!-- Ventajas de los sistemas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Materiales de la más alta calidad. <li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación rápida y sencilla. <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' de fácil instalación. <li style='margin-bottom: 8px;*>Piezas más robustas resistentes en climas extremos. <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte técnico 365 días del año. <li style='margin-bottom: 8px;*>2. </div> <!-- Sección de módulos compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Módulos compatibles</h3> <div style='width: 100%; margin-top: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);*> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>EGE550W144M(M10)</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>ETM760BH450WW/WB</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>ETM772BH540BB</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>ETM772BH550WW/WB</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LR572HHT575M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>RSM1328660M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>RSM1449550M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>RSM1328660M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>EGE550W144M(M10)</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LP210*210M66MH665W</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LR572HHT580M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LR772HHT610M</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LP182*182M72NH580W</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>LP182*199M66NH580W</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Consideraciones especiales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones especiales:</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;*>Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.</p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/Epcom.png' alt=''> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema 'ground clip' integrado sin electrodo ni cable adicional
Característica 2	Inclinación ajustable 20-45° para optimización solar estacional
Característica 3	Resistencia a corrosión por par galvánico en ambientes salinos
Característica 4	Adaptabilidad modular con amplia gama de accesorios compatibles
Característica 5	Estructura ligera de aluminio anodizado para techo o concreto
Característica 6	Certificación estructural para vientos extremos de 190 km/h