



KIT MWB-1320 + RFU505 + NMO58UNC

SKU: KIT1320N5 Categoría: Móviles

\$1,311.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena MWB1320 <li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 132-512 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: Unitaria <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 150 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 24 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 55 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye resorte <li style='margin-bottom: 5px;'>5 m de cable RG58 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje NMO58UNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RFU505 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>Nota: PRECIO ESPECIAL SOLO EN LA COMPRA DEL RADIO </p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango amplio de frecuencia de 132-512 MHz
Característica 2	Potencia máxima de 150 watts para transmisiones robustas
Característica 3	Resorte integrado que absorbe impactos y vibraciones
Característica 4	Cable RG-58 de 5 metros para instalación flexible
Característica 5	Montaje NMO para fijación segura en vehículos
Característica 6	Ancho de banda de 24 MHz para operación estable