

Kit Panel de Conexión / 100 Pares por Base / Categoría 5e / 19 Pulgadas (1.58 ft) / 2 UR / 40 Bloques de 5 Pares

SKU: P110B1005R2Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

Garantía: 3 años

$4,234.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de panel de conexión está diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones que requieren organización y rendimiento certificado. Supera el estándar ANSI/TIA-568-C.2 para Categoría 5e, garantizando transmisión confiable en aplicaciones de voz y datos. La configuración con dos bases de 100 pares permite gestionar conexiones cruzadas y puntos de consolidación de manera eficiente en entornos de centro de datos o salas de equipamiento. El bracket de montaje en rack de 19 pulgadas (48.26 cm / 1.58 ft) con altura de 2 UR optimiza el espacio disponible en gabinetes estándar de la industria.

Características Principales

Rendimiento certificado que supera ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e

Optimizado para conexiones cruzadas y consolidación de cableado

Bases fabricadas en policarbonato resistente

Bracket de acero laminado en frío para máxima rigidez estructural

Sistema completo con portaetiquetas y etiquetas incluidas

Compatibilidad universal con racks de 19 pulgadas (48.26 cm)

Especificaciones Técnicas

Capacidad

100 pares por base (200 pares totales)

Configuración de Bloques

40 bloques de conexión de 5 pares cada uno

Material de Bases

Policarbonato de alta resistencia

Material de Bracket

Acero laminado en frío

Montaje en Rack

19 pulgadas (48.26 cm / 1.58 ft), 2 UR de altura

Tolerancias Dimensionales

±0.010 pulgadas [0.3 mm] para dimensiones lineales

±0.03 [0.8] para ángulos

Contenido del Kit

2

Bases de 100 pares

40

Bloques de conexión de 5 pares

1

Portaetiquetas y etiquetas

4

Tornillos #12 para montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Supera estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e**
Característica 2	**Ideal para conexiones cruzadas y consolidación**
Característica 3	**Bases de policarbonato de alta durabilidad**
Característica 4	**Bracket de acero laminado en frío para rack**
Característica 5	**Incluye portaetiquetas y etiquetas organizadas**
Característica 6	**Tolerancias dimensionales precisas ±0.010 pulgadas**

MEMORIA TÉCNICA · P110B1005R2Y

> **Número de parte de esta ficha:** P110B1005R2Y. La información corresponde a esta variante.

MOUNTING
HOLES
2 RACK SPACE
STAMPING BRACKET
P110B1005R2Y
CABLE ACCESS
HOLES
.40
10.2
WEIGHT
BOTTOM VIEW
19.00
482.6
.28
7.1
FRONT VIEW

18.32
465.3
CABLE ACCESS
HOLES
PANDUIT
PART NO.
2.19
55.6
3.47
88.1
.38
9.6
P110B1004R2Y
SCREW
HOLES
2.59 LB/ea
(1177.3 g/ea)
3.00
76.2
TOP VIEW
100 PAIR BASES
(P/N P110B100)
1.75
44.4
.28
7.1
THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.
A
B
A
B
12
2 1
D35735AC/04
M02479NF_DC345/05A
D10100DA/14
PART NUMBER
P110B100*R2Y
25-26-14MDJRREFRMMR
A. UPDATED TITLE BLOCK.
- PREVIOUS REVISIONS HAVE BEEN REMOVED FOR CLARITY.
02479-345
REV DATE BY CHK APR DESCRIPTION ECN
TITLE
110 RACK MOUNTABLE BASE WITH CONNECTOR KIT
CUSTOMER DRAWING
ITEM REVISION NAME
DATASET FILE NAME
MATERIAL:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]
110 BASES - POLYCARBONATE
BRACKET - 16 GAUGE C.R.S..X .XXX .010 [.3]
.XX .03[.8] ANGLES
DRAWING NUMBER:
THIRD ANGLE
PROJECTION 02479-345
DRAWN BY DATE CHK SCALE SIZE
NER 3-25-06 WJC NONE SHT 1 OF 2 A
2.59 LB/ea
(1177.3 g/ea)
A