



Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 1200 Lbs / Montaje En Z y L / Uso Interior / Certificación UL

SKU: E941SA1K2PQ/KITZ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas y Contrachapas

\$4,859.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de control de acceso con chapa magnética electromagnética diseñado para instalaciones profesionales en interiores. El sistema proporciona una fuerza de retención de 1200 lbs (545 kg), adecuada para puertas de alto tráfico en entornos comerciales e institucionales. La selección de voltaje entre 12 VDC y 24 VDC permite su integración con diversas fuentes de alimentación y controladores de acceso existentes. La construcción en aluminio anodizado garantiza resistencia a la corrosión, mientras que la protección contra sobretensiones con dispositivo MOV elimina el magnetismo residual que podría comprometer el desbloqueo. Los indicadores LED bicolor y el sensor de estado de puerta facilitan el diagnóstico operativo y la supervisión remota del estado de la cerradura.

Características Generales

- Fuerza de retención: 1200 lbs (545 kg)
- Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable
- Consumo de corriente: 500 mA @ 12 VDC / 250 mA @ 24 VDC
- Material de carcasa: aluminio anodizado
- Protección contra sobretensiones: MOV sin magnetismo residual
- Indicador LED bicolor y sensor de estado de puerta
- Montaje Z/L incluido para marco y hoja
- Certificación: UL
- Uso: interior

Desempeño

- Fuerza de retención: 1200 lbs (545 kg)
- Sensor de estado de unión
- Sensor de posición de puerta
- Indicador LED bicolor
- Protección MOV sin magnetismo residual
- Temperatura de operación: 14°~131° F (-10°~55° C)
- Físicas y Eléctricas
- Voltaje: 12/24 VDC seleccionable
- Consumo: 500 mA @ 12 VDC / 250 mA @ 24 VDC
- Material: aluminio anodizado
- Ímán: 268 x 42 x 67 mm
- Armadura: 185 x 16 x 61 mm
- Montaje: Z / L incluido
- Contenido del Paquete
- Chapa magnética electromagnética
- Placa armadura
- Kit de montaje Z / L
- Tornillería de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 1200 lbs (545 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable para compatibilidad con sistemas existentes
Característica 3	Protección contra sobretensiones MOV sin magnetismo residual para durabilidad extendida
Característica 4	Indicador LED bicolor y sensor de estado de puerta para monitoreo en tiempo real
Característica 5	Caja de aluminio anodizado resistente a la corrosión en ambientes interiores
Característica 6	Montaje Z/L incluido para adaptación a diferentes tipos de marco y hoja