



Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL

SKU: E941SA600PQ/KITU Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas y Contrachapas

\$3,815.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de control de acceso con chapa magnética de 600 lbs (272 kg) diseñado específicamente para puertas de cristal sin marco mediante montaje en U. La carcasa de aluminio anodizado proporciona durabilidad en ambientes interiores, mientras que el voltaje seleccionable 12/24 VDC permite integración flexible con sistemas de alimentación existentes. Incluye sensores de estado de unión y posición de puerta para monitoreo completo del punto de acceso, con certificación UL que cumple estándares de seguridad industriales.

Características Generales

- Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)
- Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable
- Consumo de corriente: 12VDC: 500mA / 24VDC: 270mA
- Material de carcasa: aluminio anodizado
- Protección contra sobretensiones MOV sin magnetismo residual
- Sensor de estado de unión y posición de puerta
- Indicador LED de estado
- Montaje en U para puerta de cristal
- Uso interior
- Certificación UL

Desempeño

Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)

Sensor de estado de unión: Incluido

Sensor de posición de puerta: Incluido

Indicador LED: Incluido

Temperatura de operación: 32°~120°F (0°~49°C)

Físicas y Eléctricas

Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable

Consumo de corriente: 12VDC: 500mA / 24VDC: 270mA

Material de carcasa: Aluminio anodizado

Dimensiones imán: 250 x 43 x 25 mm

Dimensiones armadura: 185 x 38 x 12 mm

Protección: MOV contra sobretensiones, sin magnetismo residual

Contenido del Paquete

Chapa magnética 600 lbs con montaje en U

Armadura con sensor integrado

Hardware de instalación para puerta de cristal

Recomendación de Alimentación

Para completar la instalación se requiere fuente de poder 12 VDC 1A compatible con sistemas de control de acceso.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 600 lbs (272 kg) para puertas de cristal sin marco
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable según instalación existente
Característica 3	Sensor dual de unión y posición de puerta para monitoreo completo
Característica 4	Aluminio anodizado resistente a corrosión en ambientes interiores
Característica 5	Protección MOV contra sobretensiones sin magnetismo residual
Característica 6	Indicador LED para diagnóstico visual del estado de cerradura