



KIT para puertas autoportantes de hasta 3 m y 600 kg con rodillos de nylon

SKU: 19912324 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$17,667.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><!-- Titulos del kit --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 10px;'>19912324</h1> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0; opacity: 0.8;'>KIT Comunello, Incluye:</h3> </div> <!-- Componentes del kit --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'> 2 x CGS-150.5P </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'> 1 x CGA-347P </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'> 3 x CGS-245P </div> <!-- Componente 1: CGS-150.5P --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>2 x CGS 150.5P</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Carro para cancelas auto-sustentadoras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Carro de 5 ruedas con base y cuerpo único con muelles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes sujetas a desgaste: Cojinetes y ruedas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza: 8.8 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga útil (peso máximo sobre el eje): 1300 KgF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Terminal con rueda para mono-carril. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento: El artículo no necesita mantenimiento. Cada 6 meses. </div> <!-- Componente 2: CGA-347P --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>1 x CGA 347P</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Empotramiento para cancelas auto sustentadoras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Empotramiento inferior a fijar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: Apretar la placa de fijación por debajo de los bordes del mono-carril. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza: 1.70 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para monocarril CGS-245P. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza: 1.80 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Terminal con rueda para mono-carril. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento: El artículo no necesita mantenimiento. </div> <!-- Componente 3: CGS-346P --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>1 x CGS-346P</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Empotramiento para cancelas auto sustentadoras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Empotramiento inferior a fijar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: A fijar sobre pilar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza: 1.80 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Empotramiento para cancelas auto sustentadoras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Empotramiento inferior a fijar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento: El artículo no necesita mantenimiento. Cada año. </div> <!-- Componente 4: CGS-245P --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>3 x CGS-245P</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Mono-carril para cancelas auto-sustentadoras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Mono-carril para carros de acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: A soldar por debajo del montante inferior de la cancela. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes sujetas a desgaste: Superficies de contacto entre las vías y las ruedas de los carros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Mono-carril para carros de acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento: Cada 6 meses para prolongar vida útil. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta puertas de hasta 600 kg y 3 metros de longitud
Característica 2	Carro de 5 ruedas con base y cuerpo único con muelles
Característica 3	Rodillos de nylon para deslizamiento suave y silencioso
Característica 4	Empotramiento inferior ajustable en pilares para estabilidad
Característica 5	Terminal con rueda para mono-carril con placa de fijación
Característica 6	Mantenimiento preventivo cada 6 meses para prolongar vida útil