



Kit para Sistemas de Fijación en Concreto, Taquetes con doble expansión y guía incluida para fácil instalación (104 piezas)

SKU: TH-KIT-FC Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$352.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble expansión para mejor sujeción en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuados para muros y techos sólidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Aletas anti-giro para instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibles para ajustar diversas superficies <li style='margin-bottom: 5px;'>Expansión en cuatro direcciones efectivas </div> </div> <!-- Sección de detalles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima sujeción en concreto
Característica 2	Aletas anti-giro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Compatible con muros y techos de concreto y superficies sólidas
Característica 4	Flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones de superficie
Característica 5	Kit completo de 104 piezas listo para múltiples aplicaciones
Característica 6	Guía de instalación incluida para montaje estandarizado