



Kit para Sistemas de Fijación en Yeso, Muros Falsos, Tabique hueco, Uso en interiores (91 piezas)

SKU: TH-KIT-FY Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$237.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aptos para muros de yeso y mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en superficies interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia al impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Material flexible para fijación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para tabique hueco y paneles </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 5-30 kg (11.02-66.14 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Broca recomendada: 4.7 mm a 9.5 mm (3/16" a 3/8") <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavo/Tornillo recomendado: 1.9 X 3/4" (19.1 mm) a 10/75 (76.2 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -50°C a 80°C (-58°F a 176°F) </div> <!-- Sección de cards con materiales y contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>15 piezas de Perforathor TPD c/Pija 10x11/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>3 piezas de Fijathor TSP 10/75 (10-32/76 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>30 piezas de Clavithor TCP0 c/clavo <li style='margin-bottom: 5px;'>30 piezas de Clavithor TCP1 c/clavo <li style='margin-bottom: 5px;'>8 piezas de Taquete Metálico TMTY para tabla yeso <li style='margin-bottom: 5px;'>5 piezas de Fijathor TMM </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforathores: Nylon nº 6 con fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>TMM: PA Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavithores: Poliestireno de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijathor TSP: Polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavo: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>TMTY: Acero al carbono chapado en zinc amarillo </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en tabique hueco <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en superficies interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en hogar, oficina e industria </div> <!-- Sección de temperaturas de operación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperaturas de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nylon con fibra: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nylon sin fibra: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Poliestireno: -50°C a 80°C (-58°F a 176°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Polietileno: -50°C a 80°C (-58°F a 176°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero Galvanizado: -20°C a +80°C (-4°F a 176°F) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Información del fabricante --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>THORSMEX, S.A. DE C.V.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Boulevard Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Email: info@thorsmex.mx</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Sitio web: www.thorsmex.mx</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo con 5 tipos de anclajes para múltiples aplicaciones
Característica 2	Perforathor de nylon N° 6 para fijación duradera en yeso
Característica 3	Rango de broca 4.7 mm a 9.5 mm (3/16" a 3/8") cubre diversos espesores de panel
Característica 4	Operación en ambientes extremos desde -50°C hasta 80°C
Característica 5	Taquetes metálicos incluidos para carga pesada en tabla yeso
Característica 6	Clavithor con clavos de distintas longitudes para ajuste progresivo