



Kit Pararrayo con Accesorios de Instalación en Torre para Protección de 300 m de Diámetro.e

SKU: KITMASTER05T    Marca: TOTAL GROUND    Categoría: Pararrayos

\$109,224.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) KDA-05 es un sistema de pararrayos diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo hacia elementos de puesta a tierra mediante uniones blindadas. Su objetivo principal es reducir el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y equipos electrónicos internos. El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa en torre, con punta pararrayos de aluminio de alta conductividad, electrodo de 1000 A, mejorador de suelo y conectores de bronce con tratamiento antiox. Ofrece un área de protección de 300 m (984.3 ft) de diámetro con una reducción del 95% en caídas por rayos.Características Generales• Sistema SPTE con protección de 300 m (984.3 ft) de diámetro• Reducción del 95% en caídas por rayos• Punta pararrayos KDA05 con aluminio de alta conductividad• Mástil de 1.2 m (3.9 ft) para instalación en torre• Electrodo de 1000 A (TG1000) para puesta a tierra• 8 sacos de 11 kg de mejorador de suelo H2OHM• 5 conectores de bronce TGCR14• 2 conectores de varilla TGAB21• Spray protector antiox para conectores• 1 registro S1010DesempeñoDiámetro de protección: 300 m (984.3 ft)Reducción de caídas por rayos: 95%Tipo: Sistema de protección externa contra tormentas eléctricas (SPTE)Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayoFísicas / EléctricasMaterial punta: Aluminio de alta conductividadMástil: 1.2 m (3.9 ft)Electrodo: 1000 A (TG1000)Mejorador de suelo: H2OHM, 8 sacos de 11 kg cada unoConectores: Bronce TGCR14 (5 unidades)Conectores de varilla: TGAB21 (2 unidades)Protección de conectores: Spray antioxContenido del Paquete1 x Punta pararrayos KDA05 con mástil de 1.2 m1 x Electrodo de 1000 A (TG1000)8 x Saco de mejorador de suelo H2OHM (11 kg c/u)5 x Conector de bronce TGCR142 x Conector de varilla TGAB211 x Spray protector antiox para conectores1 x Registro S1010

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección de 300 m de diámetro para estructuras y equipos críticos                       |
| Característica 2 | Reducción del 95% en incidencias de caídas por rayos                                      |
| Característica 3 | Punta pararrayos con mástil de 1.2 m (3.9 ft) en aluminio de alta conductividad           |
| Característica 4 | Electrodo de 1000 A con mejorador de suelo H2OHM para baja resistencia de puesta a tierra |
| Característica 5 | Conectores de bronce y varilla con spray antiox para uniones duraderas                    |
| Característica 6 | Sistema completo SPTE con blindaje y disipación de corriente de rayo                      |