



Kit Pararrayo con Accesorios para Protección de Diámetro de 300m.

SKU: KITMASTER05V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$116,952.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) KDA-05 es una solución integral diseñada para interceptar, conducir y disipar la corriente de descargas atmosféricas, reduciendo el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y equipos internos. La punta captadora construida en aluminio de alta conductividad, montada sobre un mástil de 1.2 m (3.9 ft), proporciona un diámetro de protección de 300 m (984.3 ft). El sistema cumple con la norma NMX-j-549-ANCE-2005 y ofrece una reducción del 95% en la incidencia de caídas de rayo dentro de la zona de cobertura. La protección se completa mediante uniones adecuadas, blindaje y puesta a tierra con mejorador de suelo H2OHM.

Características Generales

Sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) externo

Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)

Punta captadora en aluminio de alta conductividad

Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con electrodo de 1000 A

Reducción del 95% en incidencia de caídas de rayo

Cumple norma NMX-j-549-ANCE-2005

Protección para personas, estructuras y contenido interno

Kit con componentes completos para instalación

Desempeño

Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)

Reducción de incidencia de caídas: 95%

Electrodo: 1000 A

Norma: NMX-j-549-ANCE-2005

Físicas y Eléctricas

Material de punta captadora: Aluminio de alta conductividad

Altura de mástil: 1.2 m (3.9 ft)

Tipo de sistema: Externo de protección contra tormentas eléctricas

Contenido del Paquete

1 x KDA05: Punta pararrayos con mástil de 1.2 m (3.9 ft) y electrodo de 1000 A (TG1000)

8 x Sacos de 11 kg de mejorador de suelo (H2OHM)

5 x TGCR14: Conector de bronce

2 x TGAB21: Conector de varilla

1 x Antiox: Spray protector para conectores

1 x S1010: Registro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce 95% la incidencia de caídas de rayo en la zona protegida
Característica 2	Intercepta, conduce y disipa corriente de descarga atmosférica
Característica 3	Protección integral para personas, estructuras y equipos internos
Característica 4	Kit completo con 8 sacos de mejorador de suelo H2OHM
Característica 5	Incluye conectores de bronce, varilla y spray anti-oxidante
Característica 6	Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con electrodo de 1000 A para alta conductividad