Kit Pararrayo con Punta de Aluminio con Avance de Cebado de 60 m. y Accesorios de Instalación en Torre.

SKU: KIT-MASTER-PE15-ALU Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

$66,373.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Logo --> <img class='fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TG45AB/75917-logo_total_ground.png' alt='Logo Total Ground'> <!-- Descripción principal --> La función del kit es dirigir la descarga atmosférica a través de la punta hasta tierra, por medio del conductor de cobre y un sistema de tierra física; evitando así daños a las personas y desperfectos en los circuitos eléctricos metros. <!-- Características --> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS</h3> <!-- Electrodo --> Electrodo <img class='fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TG100AB/75938-electrodo_100ab.png' alt='Electrodo TG-100AB'> Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-100AB. Elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión. <!-- Compuesto H2OHM --> Compuesto H2OHM <img class='fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TG45AB/75917-h20hm.png' alt='Compuesto H2OHM'> H2Ohm base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente <!-- Acoplador de Impedancia --> Acoplador de Impedancia <img class='fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TG400AB/159224-acoplador_45ab_(2).png' alt='Acoplador de Impedancia'> Acoplador de impedancias interconstruido en dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con 3 bornes de conexión de 1/2 pulgada. <!-- Especificaciones --> Pararrayo con Punta de Aluminio con Avance de Cebado de 60 m. <img class='fr-fic fr-dib' style='width: 931px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/05/15/242/1778864596616.png_froala_6a0751d5158ca'> La punta piezoeléctrica Total Ground está diseñada en forma de gota. Cuenta con perforaciones aerodinámicas en el inferior y en la parte superior, para generar un efecto venturi que permitirá expulsar el aire ionizado. Este modelo de pararrayos (punta piezoeléctrica) está fabricado en aluminio. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> </h3><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de Medida: Kit.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Kit Pararrayo con accesorios de Instalación.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad del Electrodo: 100 Amperes.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo Diámetro de Protección: 160 metros en Nivel I <!-- Aplicaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; opacity: 0.8;'>APLICACIONES RECOMENDADAS</h3> El pararrayos de cebado con dispositivo piezoeléctrico se caracteriza por emitir un trazador ascendente continuo que proporciona al rayo un camino seguro a tierra, la función principal es adelantarse a la captura. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de trabajo donde se manejen sustancias inflamables o explosivas.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ingenios.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Minerías.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Plazas.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Hotelería.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios Abiertos. <!-- Componentes incluidos --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; opacity: 0.8;'>Incluye los siguientes componentes:</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'><colgroup><col style='width: 13.5888%;'><col style='width: 10.9799%;'><col style='width: 75.4313%;'></colgroup><thead><tr style='background-color: #eee;'><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>Cantidad</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>Modelo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>TG100AB</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Electrodo</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>ANTIOX </td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Spray protector para conectores</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>--</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Brújula y nivel</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>H2OHM</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>S610</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Registro para electrodo</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>3</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>TG-CR-14</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Conector de Bronce</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>2</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>TGAB18</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Conector de Varilla</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;'>TG-PE15-ALU</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Punta Pararrayos Piezoeléctrica de Aluminio con Avance de Cebado de 15 m</td></tr></tbody></table> <!-- Accesorios complementarios --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluido)</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'><thead><tr style='background-color: #eee;'><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Modelo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>SLY-346-BLK/100</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>TG-CDA</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;'>Contador de descargas atmosféricas </td></tr></tbody></table> <!-- Cursos y webinars --> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; text-align: center; opacity: 0.8;'>Curso Básico para Selección e Implementación de Sistemas de Protección</h3><!-- Videos --> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VRKBtlRxmFY' allowfullscreen='allowfullscreen'>   </iframe> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Vw8lGg4-fQk' allowfullscreen='allowfullscreen'>   </iframe> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #c0392b; text-align: center; opacity: 0.8;'>Webinars de Sistemas de Puesta a Tierra y Pararrayos</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/w2TCtYLXk-c' allowfullscreen='allowfullscreen'>   </iframe> WEBINAR2: INSTALACIÓN DE TIERRAS FĺSICAS Y PARARRAYOS <div

style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Y4p2ZVVsC6s' allowfullscreen='allowfullscreen'>   </iframe> WEBINAR2: INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/O2XW-RmWKqc' allowfullscreen='allowfullscreen'>   </iframe> WEBINAR3: SISTEMAS DE PARARRAYO TOTAL GROUND <!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Dirige descargas atmosféricas a tierra protegiendo personas e instalaciones**
Característica 2	**Cobre electrolítico de alta conductividad con tratamiento anticorrosión**
Característica 3	**Compuesto H2OHM certificado, higroscópico y ecológico sin toxicidad**
Característica 4	**Diseño magnetoactivo con brújula y nivel integrados para alineación precisa**
Característica 5	**Resistencia menor a 2 ohm garantiza instalación fiable y segura**
Característica 6	**Capacidad 100 A para protección de múltiples aplicaciones industriales**