



Kit Pararrayo con Punta en Acero Inoxidable con Accesorios de Instalación en Torre para Protección de 160 m de Diámetro.

SKU: KIT-MASTER-01T Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$50,286.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de pararrayos KDA-01 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTE) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo hacia elementos internos mediante uniones blindadas y puesta a tierra. Su objetivo principal es reducir el riesgo de daño para personas, estructuras, edificios y su contenido. El sistema incorpora tecnología magnetoactiva que optimiza la eficiencia de captación del rayo, logrando una reducción del 95% en la incidencia de caídas. La protección abarca un diámetro de 160 m (524.9 ft), con punta en acero inoxidable montada sobre mástil de 1.2 m (3.9 ft) y sistema de disipación reforzado con electrodo de 100 A y mejorador de suelo de 11 kg.Características Generales• Sistema SPTE completo con protección de 160 m (524.9 ft) de diámetro• Punta pararrayos en acero inoxidable con mástil de 1.2 m (3.9 ft)• Diseño magnetoactivo para mayor eficiencia en captación• Reducción del 95% en incidencia de caídas por rayos• Sistema de disipación con electrodo de 100 A• Mejorador de suelo 11 kg para optimización de resistividad• Conectores de bronce y varilla para uniones blindadasDesempeñoDiámetro de protección: 160 m (524.9 ft)Reducción de incidencia: 95%Tecnología: MagnetoactivaTipo de sistema: SPTE (Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas)Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayoFísicas / EléctricasMaterial de punta: Acero inoxidableLongitud de mástil: 1.2 m (3.9 ft)Electrodo: 100 AMejorador de suelo: 11 kgConectores: Bronce (5 unidades)Conectores de varilla: 2 unidadesContenido del Paquete1 x KDA01 - Punta pararrayos acero inoxidable con mástil 1.2 m1 x TG100K - Electrodo de 100 A1 x H2OHM - Saco de 11 kg de mejorador de suelo5 x TGCR11 - Conector de bronce2 x TGAB18 - Conector de varilla

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reducción del 95% en incidencia de caídas por rayos
Característica 2	Electrodo de 100 A para disipación eficiente a tierra
Característica 3	Conectores de bronce y varilla para uniones blindadas
Característica 4	Diseño magnetoactivo para mayor eficiencia de captación
Característica 5	Sistema completo SPTE con puesta a tierra integrada
Característica 6	Mejorador de suelo 11 kg para optimizar resistividad